FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : E9211-101

Ancienne référence :

Descriptif :

VISIERE POLYCARBONATE

feuille d'or sur support polycarbonate - l'or réfléchi la chaleur rayonnante pour ralentir le passage de la chaleur et filtre les infrarouges. cette visière est un composant dans la cagoule E5111- lorsqu'elle est abîmée elle peut être démonrée et remplacée par un visière neuve - elle se met côté extérieur par-dessus la visière incolore de 3mm -la face gravée avec les indications de la normes EN 166 doit se trouver du côté extérieur

150x250mm

Dimensions : 150x250mm

Tailles disponibles :

Préconisation

chocs de faible intensité, anti UV et chaleur rayonnante (infrarouges)

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la du règlement (UE) 2016/425
a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°0196-0237-MPA-96
Sous la référence de base UHLGFKVI001
Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme

CE

EN 166

4-4 1 B 9

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien : Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / nettoyer avec une éponge humide

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc…

Recommandation : à ne monter que sur les cagoules réf 5111 - porter des EPI complémentaires EN 531 aluminisé (manteau, guêtres aluminisés,,,,,)

CRITERES NORMATIFS DE PERFORMANCE

Filtre	Teinte
2=UV	1,2 à 8
3/4=IR	

Nom fabricant

QUALITE OPTIQUE	
Tolérance. Port:	Index
Permanent	1
Occasionnel	2
Exceptionnel	3

RESISTANCE AUX IMPACTS		
Risques couverts	Vitesse max	Index
Impact Hte énérgie	190m/s	A
Moyenne énérgie	120m/s	B
Faible énérgie	45m/s	F
Solidité renforcée	12m/s	S

SPECIF.PARTICULIERES	
Risques couverts	Index
Liquides	3
Grosses Part.Poussière	4
Fines Part.Poussière	5
Arc éléctrique	8
Métal fondu	9