TEGERA®

TEGERA® 12

Gant en cuir, 0,6-0,7 mm cuir pleine fleur de caprin, coton, Cat. II, bleu, noir, blanc, bouts de doigts renforcés, serrage élastique dessus poignet, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES

Bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bon ajustement

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Manutention générale**

CATÉGORIE **Cat. II**

GAMME DE TAILLES (UE) **7, 8, 9, 10, 11**

MATÉRIAU DE LA PAUME **Cuir pleine fleur de caprin**

ÉPAISSEUR DE LA PAUME **0,6-0,7 mm**

MATÉRIAU DU DESSUS **Coton**

DEXTÉRITÉ **5**

FERMETURE **Serrage élastique dessus poignet**

GAMME DE LONGUEURS **225-270 mm**

COULEUR **Bleu, noir, blanc**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **12/120**

AFFICHAGE **Fil**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU **Cuir, coton, latex naturel**

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
7	12-7	7392626035454
8	12-8	7392626035461
9	12-9	7392626035478
10	12-10	7392626035485
11	12-11	7392626035492

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

TEGERA® 12

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Bouts de doigts renforcés

PRÉVIENT DES RISQUES DE
Blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/Lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Espaces secs, espaces propres, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Assembage, travail d'exploitation de machines, batiment Travaux Publics, travail sur charpente, travail d'installation, pose de carrelage, travail de construction, travail en entrepôt, jardinage, travail de réparation

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Automotive, building and construction, logistics, facilities, retail

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
2001X

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-03-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 12

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2001X

EXAMEN UE DE TYPE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EU 2016/425

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
a) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	2	(4)
b) Résistance à la coupure par lame (facteur)	0	(5)
c) Résistance à la déchirure (Newton)	0	(4)
d) Résistance à la perforation (Newton)	1	(4)
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
a) Resistance to wear (No. of revolutions)	100	500	2 000	8 000	
b) Resistance to cutting (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Tear resistance (N)	10	25	50	75	
d) Puncturing resistance (N)	20	60	100	150	

Niveau de protection/Niveau de performance	A	B	C	D	E	F
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Niveau de protection/Niveau de performance	P
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-03-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com