



TEGERA® 12945



Pour en savoir plus

GANT EN PVC SOUPLE, MANCHETTE EXTRA LONGUE

Gant de protection chimique en PVC à double enduction avec manchette extra longue. Il résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C, offre une bonne préhension dans l'huile, est sans phtalate et comporte une doublure tricotée et une couche de protection chimique de 0,2 mm. Des doigts précurbés et une conception confortable et douce contribuent à réduire la fatigue des mains et à améliorer l'efficacité au travail.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection de haute qualité
- Résistant
- Bonne préhension
- Confortable
- Bonne adhérence en milieu huileux

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Extra long
- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Imperméable
- Protection contre les produits chimiques
- Doigts pré-formés
- Sans phtalate
- Sans latex
- Résistant aux huiles et aux graisses

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Lésions dues à la chaleur, lésions corrosives, contact avec la poussière, contact avec des produits chimiques, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité, contact avec les huiles

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques chimiques, environnements à risques microbiologiques, environnements dangereux pour la santé, environnements corrosifs, environnements mouillés, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Batiment travaux publics, travail d'installation cvac, travail de construction, travail de préparation des sols, travail sur béton, transports, travail minier, travail du métal, travaux agricoles, travail dans l'industrie piscicole, pêche, travail maritime, travail avec des produits chimiques, pétrochimie, travail de technologie chimique, travail dans l'industrie papetière, travaux d'assainissement, travail de nettoyage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication, automotive, building and construction

TYPE DE TRAVAUX

Manutention lourde

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants protection chimique, Protection chaleur et feu

CATÉGORIE Cat. III

ÉPAISSEUR 0,2* mm (*chem-layer)

MATÉRIAU DE DOUBLURE Nylon, Doublure

LONGUEUR 450 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Granulé

COLORIS Bleu, Noir

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/60

MATÉRIAU D'ENDUCTION PVC (Vinyle)

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Le polychlorure de vinyle

CONFORMITÉ

C €0598

TP TC 019:2011

UK 0120

Information/UIS

EAC

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KLMP

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN 407:2020 X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN ISO 21420:2020

CARACTÉRISTIQUES

Coupe-vent

Imperméable

Protection chimique

TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	K	L	M	P	T
Niveau de perméation	6	2	3	6	6
Dégradation %	0,4	52,9	61,3	-9,6	26,8

POINTURE	RÉF.	EAN
8	12945-8	7392626068698
9	12945-9	7392626068711
10	12945-10	7392626068650
11	12945-11	7392626068674

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com