JALAS® 1615 E-SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI

CARACTÉRISTIQUES

Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, bonne absorption des chocs, léger

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE CHAUSSURE **Chaussures de sécurité, chaussures basses**

MATÉRIAU D'INSERT ANTI-PERFORATION **Textile composite traité plasma (PTC)**

AJUSTEMENT **Normal**

GAMME DE TAILLES **36-47**

COLLECTION **E-Sport**

PLATE-FORME **M-Sport**

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE **Cuir enduit PU, cuir croûte**

MATÉRIAU DE L'EMBOUT DE SÉCURITÉ **Aluminum**

MATÉRIAU DE LA DOUBLURE **Polyester, polyamide**

MATÉRIAU DE LA SEMELLE **Cambrion asymétrique en plastique, semelle extérieure PU**

SEMELLE INTERNE **FX2 Classic**

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE **Textile, E.V.A souple, fibre électro conductrice à base de polyester, zone d'absorption des chocs en Ergothan**

FERMETURE **Lacets**

COULEUR **Noir, gris, rouge**

POINTURE	RÉF.	CODE EAN
36	1615-36	6408487438394
37	1615-37	6408487438400
38	1615-38	6408487438417
39	1615-39	6408487438424
40	1615-40	6408487438431
41	1615-41	6408487438448
42	1615-42	6408487438455
43	1615-43	6408487438462
44	1615-44	6408487438479
45	1615-45	6408487438486
46	1615-46	6408487438493
47	1615-47	6408487438509

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2015-11-25

A MEMBER OF SATRA TECHNOLOGY CENTRE
Finnish Institute of Occupational Health
SP Technical research institute of Sweden

JALAS® 1615 E-SPORT

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Légère, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, bord de tige rembourré, semelle interne respirante, hydrofuge, réflecteur, double zone d'absorption, conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

PROTECTION PRIMAIRE
Prévient des risques de:, blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements à risques de perforation des semelles

CE

- Embout de sécurité en aluminium
- Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)
- Hydrofuge
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Propriétés antistatiques
- ESD

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2015-11-25

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

JALAS® 1615 E-SPORT

CE

Embout de sécurité en aluminium

Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)

Hydrofuge

Semelle extérieure résistante aux huiles

Système d'amortissement des chocs Ergothan

Propriétés antistatiques

ESD

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2015-11-25

CONFORMITÉ
EN ISO 20345:2011

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

SB: Chaussure avec protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN (avec semelle résistante aux huiles)

S1: Chaussure en cuir et autres matériaux excluant les chaussures tout-caoutchouc ou tout-polymère + arrière fermé + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Partie supérieure résistante à l'eau

P: Semelle extérieure résistante à la pénétration

CI: Isolation contre le froid

A: Résistance électrique (entre 0,1 et 1 000 Mega Ohms)

E: Absorption d'énergie au niveau du talon (testée à 20 Joules)

SRA: Antidérapante sur sol céramique avec solution de laurylsulfate de sodium

SRB: Antidérapante sur sol céramique avec glycérol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Résistance de décharge électrostatique (ESD) inférieur à 35 megaohm

BGR 191: Ajustement pour chaussure orthopédique conformément à la norme allemande BGR 191. La chaussure est testée avec les semelles orthopédiques ajustées conformément à la norme EN ISO 20345

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com