TEGERA®

TEGERA® 17

Gant résistant à la chaleur, entièrement doublé, 1,2-1,4 mm croûte de cuir de vachette, qualité supérieure, jersey, Cat. II, jaune, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, coutures renforcées, serrage élastique dessus poignet, pour le gros œuvre

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, très résistant, bon ajustement

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Protection chaleur et feu**

CATÉGORIE **Cat. II**

GAMME DE TAILLES (UE) **8, 10, 11**

MATÉRIAU DE LA PAUME **Croûte de cuir de vachette, qualité supérieure**

ÉPAISSEUR DE LA PAUME **1,2-1,4 mm**

MATÉRIAU DU DESSUS **Croûte de cuir de vachette, qualité supérieure**

DOUBLURE **Entièrement doublé**

MATÉRIAU DE LA DOUBLURE **Jersey**

DEXTÉRITÉ **2**

TYPE DE POIGNET **Manchette de sécurité**

MATÉRIAU DU POIGNET **Cuir**

FERMETURE **Serrage élastique dessus poignet**

GAMME DE LONGUEURS **240-280 mm**

COULEUR **Jaune**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **6/60**

AFFICHAGE **Fil** SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR **Cuir, latex naturel**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE **Coton**

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
8	17-8	7392626001787
10	17-10	7392626001794
11	17-11	7392626027459

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA® 17

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, coutures renforcées, retardateur de flamme, supporte les étincelles de soudure et les projections liées à l'abrasion

PRÉVIENT DES RISQUES DE
Brûlures, lésions dues à la chaleur, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/Lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Espaces chauds, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Travail d'ingénierie, travail du métal, travail minier

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Mining, automotive

TYPE DE TRAVAUX
Manutention lourde

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3143X | EN 407:2004 413X4X

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-03-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 17

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3143X | EN 407:2004 413X4X

EXAMEN UE DE TYPE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EU 2016/425

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
a) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	3	(4)
b) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1	(5)
c) Résistance à la déchirure (Newton)	4	(4)
d) Résistance à la perforation (Newton)	3	(4)
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
a) Resistance to wear (No. of revolutions)	100	500	2 000	8 000	
b) Resistance to cutting (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Tear resistance (N)	10	25	50	75	
d) Puncturing resistance (N)	20	60	100	150	

Niveau de protection/Niveau de performance	A	B	C	D	E	F
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Niveau de protection/Niveau de performance	P
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

EN 407:2004 Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-03-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com