



■ TEGERA® 255



Pour en savoir plus

Gant anti-coupures, entièrement doublé, 0,6-0,7 mm cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure, résistance à la coupure de niveau C, KEVLAR® fiber, Cat. II, coutures renforcées, sans fibre de verre, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent ajustement

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Coutures renforcées
- Résistant aux coupures conformément à la norme EN 388:2003 niveau 3

PRÉVIENT DES RISQUES DE

prévient des risques de: lésions dues à la chaleur, coupures, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage, travail sur feuilles de métal, travail d'ingénierie, travail du métal

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection contre les coupures

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure

DOUBLURE Entièrement doublé

MATÉRIAU DE DOUBLURE KEVLAR® fiber

LONGUEUR 225-255 mm

COLORIS Blanc

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Fil

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus poignet

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13977) Résistance à la coupure de niveau C

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13977) TDM: 10,3 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Para-aramide

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Latex naturel

CONFORMITÉ




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

CARACTÉRISTIQUES



| POINTURE | RÉF. | EAN |
|----------|--------|---------------|
| 7 | 255-7 | 7340118408750 |
| 8 | 255-8 | 7340118301952 |
| 9 | 255-9 | 7340118301976 |
| 10 | 255-10 | 7340118301877 |
| 11 | 255-11 | 7340118301891 |
| 12 | 255-12 | 7340118301914 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com