



# TEGERA® 325



Pour en savoir plus

Gant en cuir synthétique doux, bonne adhérence et index renforcé. Dos polyester, meilleure respirabilité. Élastiqué pour ajustement optimal. Idéal pour les applications en milieux secs et les travaux plus légers. EN 388:2016, 2031X

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                        | CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Excellent ajustement</li><li>• Très confortable</li><li>• Extra flexible</li><li>• Excellente sensibilité du bout des doigts</li><li>• Très respirant</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Coutures renforcées</li><li>• Paume renforcée</li><li>• Dos de la main perméable à l'air</li></ul> |

PRÉVIENT DES RISQUES DE

cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces secs, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage de précision, assemblage, contrôle qualité & inspection, travail d'exploitation de machines, travail d'installation, travail d'ingénierie, transports, conducteur d'engins, travail en entrepôt

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, life science and electronics, transportation, horeca, automotive, facilities, service, retail, utilities, logistics

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Gant d'assemblage, Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir synthétique

MATÉRIAU DESSUS Polyester

DOUBLURE Non doublé

LONGUEUR 210-245 mm

COLORIS Noir, Gris, Bleu

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Fil

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage poignet élastique

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyuréthane, Polyester, Nylon



EN 420:2003  
+A1:2009



Modèle court (EN  
420)



EN 388:2016  
2031X



Information/UIS

| POINTURE | RÉF.   | EAN           |
|----------|--------|---------------|
| 4        | 325-4  | 7340118348179 |
| 5        | 325-5  | 7392626044180 |
| 6        | 325-6  | 7392626037212 |
| 7        | 325-7  | 7392626037229 |
| 8        | 325-8  | 7392626037236 |
| 9        | 325-9  | 7392626037243 |
| 10       | 325-10 | 7392626037250 |
| 11       | 325-11 | 7392626037267 |
| 12       | 325-12 | 7392626037274 |
| 13       | 325-13 | 7392626059917 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com