TEGERA®

# TEGERA® 340

**Gant en cuir, non doublé, 0,6-0,7 mm cuir pleine fleur de caprin, nylon, Cat. II, gris, blanc, sans chrome, serrage élastique dessus poignet, pour le travail de précision**

## CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, résistant, excellent ajustement

## SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Manutention générale**

CATÉGORIE **Cat. II**

GAMME DE TAILLES (UE) **7, 8, 9, 10, 11**

MATÉRIAU DE LA PAUME **Cuir pleine fleur de caprin**

ÉPAISSEUR DE LA PAUME **0,6-0,7 mm**

MATÉRIAU DU DESSUS **Nylon**

DOUBLURE **Non doublé**

DEXTÉRITÉ **5**

FERMETURE **Serrage élastique dessus poignet**

GAMME DE LONGUEURS **230-260 mm**

COULEUR **Gris, blanc**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **12/120**

PIÈCES PAR BOÎTE **0**

AFFICHAGE **Fil**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU **Cuir, nylon, latex naturel**



| TAILLE | RÉF. | CODE EAN |
|---|---|---|
| 7 | 340-7 | 7392626004863 |
| 8 | 340-8 | 7392626004870 |
| 9 | 340-9 | 7392626004887 |
| 10 | 340-10 | 7392626004894 |
| 11 | 340-11 | 7392626004900 |

*Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.*

TEGERA®

# TEGERA® 340

**CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES**
Sans chrome

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**
Allergie au chrome, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/Lacérations, contact avec la poussière

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**
Espaces secs, environnements sales

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**
Travail en aéroport, batiment Travaux Publics, travail sur charpente, assemblage de précision, contrôle qualité & inspection, conducteur d'engins, travail d'exploitation de machines, transports, travail en entrepôt

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**
Automotive, transportation

**TYPE DE TRAVAUX**
Manutention légère



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
2111X

*Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.*

2020-10-26

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

# TEGERA® 340

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X

## EXAMEN UE DE TYPE

0493 Centexbel, Technologiepark 70, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

## DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EU 2016/425

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques

| Caractéristiques | Niveau garanti | (Performances optimales) |
|---|---|---|
| a) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles) | 2 | (4) |
| b) Résistance à la coupure par lame (facteur) | 1 | (5) |
| c) Résistance à la déchirure (Newton) | 1 | (4) |
| d) Résistance à la perforation (Newton) | 1 | (4) |
| e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N) | X | (F) |
| f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015 | | (P) |

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

| Niveau de protection/Niveau de performance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| a) Resistance to wear (No. of revolutions) | 100 | 500 | 2 000 | 8 000 | |
| b) Resistance to cutting (Index) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| c) Tear resistance (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| d) Puncturing resistance (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | |

| Niveau de protection/Niveau de performance | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Niveau de protection/Niveau de performance | P |
|---|---|
| f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |

*Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.*

2020-10-26

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com