



TEGERA® 450



Pour en savoir plus

PROTECTION ANTICOUPURES/THERMIQUE COMBINÉE

Gant CRF avec haute protection anticoupures, travaux d'assemblage divers. Tricot 13gg technologie CRF®, protection contre les coupures de niveau C. Paume avec revêtement en mousse nitrile résistant, adhérence renforcée. Coloris gris foncé et noir moins salissants, longue durée de vie du produit. Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100 °C.

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Confortable • Flexible • Résistant • Bonne préhension	• Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C



PRÉVIENT DES RISQUES DE
coupures, blessures abrasives, écorchures,
égratignures/lacérations, contact avec la poussière
PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements à risques de coupures, espaces secs,
espaces humides, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage , contrôle qualité & inspection, travail
d'ingénierie

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

machinery and equipment, mro, automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre les coupures, Protection chaleur et
feu

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, Technologie CRF®,
Fil de fibre de verre, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex

LONGUEUR 220-270 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence en mousse

COLORIS Noir

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Sachet avec fente euro

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION Nitrile

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance
à la coupure de niveau C

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 13,4
N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE HPPE (High
performance polyethylene), Fil de fibre de verre,
Polyester, Nylon, Elasthane

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile

CONFORMITÉ



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Information/UIS



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X44C

EN ISO 21420:2020



ANSI
A3
CUT



ANSI
5
ABR



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTÉRISTIQUES



Protection contre
les coupures

POINTURE	RÉF.	EAN
5	450-5	7340118445830
6	450-6	7340118310558
7	450-7	7392626073319
8	450-8	7392626073333
9	450-9	7392626073357
10	450-10	7392626073272
11	450-11	7392626073296

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com