TEGERA®

TEGERA® 666

Gant anti-coupures, néoprène, paume enduite, motif d'adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau C, jauge 13, fil de fibre de verre, KEVLAR® fiber, Cat. II, noir, vert, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, paume imperméable à l'eau et à l'huile, pour le travail d'assemblage de précision

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, très résistant, bonne préhension, bon ajustement, confortable, respirant, léger

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Protection contre les coupures**

CATÉGORIE **Cat. II**

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) **Résistance à la coupure de niveau C**

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE **11,2**

GAMME DE TAILLES (UE) **7, 8, 9, 10, 11**

ENDUCTION **Paume enduite**

MATÉRIAU D'ENDUCTION **Néoprène**

MATÉRIAU DE LA DOUBLURE **Jauge 13, Fil de fibre de verre, KEVLAR® fiber**

DEXTÉRITÉ **5**

MOTIF D'ADHÉRENCE **Motif d'adhérence en mousse**

TYPE DE POIGNET **Manchette tricotée**

GAMME DE LONGUEURS **220 - 260mm**

COULEUR **Noir, Vert**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **12/120**

PIÈCES PAR BOÎTE **0**

AFFICHAGE **Sachet avec fente euro** SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR **Chloroprène**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE **Para-aramide, fil de fibre de verre**

HRF®

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
10	666-10	7392626074064
11	666-11	7392626074088
7	666-7	7392626074101
8	666-8	7392626074125
9	666-9	7392626074149

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2X42C | EN 407:2004 41310X

TEGERA® 666

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Résistant aux coupures conformément à la norme EN 388:2016 niveau C, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, dos de la main perméable à l'air, paume imperméable à l'eau et à l'huile

PRÉVIENT DES RISQUES DE
Brûlures, lésions dues à la chaleur, coupures, écorchures, égratignures/Lacérations, contact avec la poussière, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité, contact avec les huiles, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Environnements à risques de coupures, surfaces glissantes, espaces chauds, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Travail de construction, travail dans l'industrie du verre, métiers avec manutention à haute température, travail d'exploitation de machines, travail du métal, travail sur feuilles de métal

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Mining, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, building and construction

TYPE DE TRAVAUX
Manutention moyenne

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2021-03-30

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 666

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2X42C | EN 407:2004 41310X

EXAMEN UE DE TYPE

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EU 2016/425

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
a) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	2	(4)
b) Résistance à la coupure par lame (facteur)	X	(5)
c) Résistance à la déchirure (Newton)	4	(4)
d) Résistance à la perforation (Newton)	2	(4)
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	C	(F)
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
a) Resistance to wear (No. of revolutions)	100	500	2 000	8 000	
b) Resistance to cutting (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Tear resistance (N)	10	25	50	75	
d) Puncturing resistance (N)	20	60	100	150	

Niveau de protection/Niveau de performance	A	B	C	D	E	F
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Niveau de protection/Niveau de performance	P
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

EN 407:2004 Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2021-03-30

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com