TEGERA®

TEGERA® 7350

Gant de protection chimique, doublé hiver, 0,3* mm (*chem-layer) nitrile, finition sablée, polaire, Cat. III, bleu, résistant aux huiles et aux graisses, usage général

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute qualité, résistant, bonne préhension, bon ajustement, chaud

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Protection du produit / protection chimique**

CATÉGORIE **Cat. III**

GAMME DE TAILLES (UE) **8, 9, 10, 11**

MATÉRIAU D'ENDUCTION **Nitrile**

ÉPAISSEUR **0,3* mm (*chem-layer)**

DOUBLURE **Doublé hiver**

MATÉRIAU DE LA DOUBLURE **Polaire**

DEXTÉRITÉ **5**

MOTIF D'ADHÉRENCE **Finition sablée**

GAMME DE LONGUEURS **300 mm**

COULEUR **Bleu**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **5/60**

NQA **1.5**

AFFICHAGE **Sachet avec fente euro** SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR **Nitrile**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE **Coton**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE **Acrylique**

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
8	7350-8	7392626013025
10	7350-10	7392626013032
11	7350-11	7392626035560
9	7350-9	7392626059528

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

CE 0161 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN ISO 374-1:2016/Type B JKO

EN ISO 374-5:2016

TEGERA® 7350

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Protection contre les produits chimiques, approuvé pour la manipulation de produits alimentaires, sans latex, résistant aux huiles et aux graisses

PRÉVIENT DES RISQUES DE
Lésions dues à la chaleur, lésions corrosives, contact avec la poussière, contact avec des produits chimiques, contact avec les huiles et les graisses, contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Environnements à risques chimiques, environnements à risques microbiologiques, environnements dangereux pour la santé, environnements corrosifs, espaces froids, environnements mouillés, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Peinture, travail de construction, travail sur bêton, travail maritime, pétrochimie, travail avec des produits chimiques, travail de technologie chimique, travail dans l'industrie papetière, manipulation de nourriture

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Oil, gas, petrochemical, chemical

TYPE DE TRAVAUX
Manutention moyenne

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-03-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 7350

CE 0161 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN ISO 374-1:2016/Type B JKO

EN ISO 374-5:2016

EXAMEN UE DE TYPE

0161 Aitex, Plaza Emilio Sala, 1 , E-03801 ALCOY (Alicante) Spain

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EU 2016/425

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
a) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	3	(4)
b) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1	(5)
c) Résistance à la déchirure (Newton)	2	(4)
d) Résistance à la perforation (Newton)	1	(4)
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
a) Resistance to wear (No. of revolutions)	100	500	2 000	8 000	
b) Resistance to cutting (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Tear resistance (N)	10	25	50	75	
d) Puncturing resistance (N)	20	60	100	150	

Niveau de protection/Niveau de performance	A	B	C	D	E	F
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Niveau de protection/Niveau de performance	P
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-03-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 7350

micro-organismes – Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour des risques par des micro-organismes.

EN ISO 374-1:2016/Type B Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.

CE 0161 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN ISO 374-1:2016/Type B JKO

EN ISO 374-5:2016

Testé conforme à la norme EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	J	K	O	P	T
Niveau de perméation	6	6	2	6	6
Dégradation %	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

Les niveaux de performances à la perméation expriment les temps de passage à-travers le gant pour chaque produit testé au travers du gant comme indiqué ci-après

Niveau de performance	1	2	3	4	5	6
Temps de passage minimum (min.)	10	30	60	120	240	480

Définition du temps de passage à-travers la paume du gant (1ugm/cm²/min)

J: n-Heptane (numéro CAS 142-82-5)

K: Hydroxyde de sodium 40% (numéro CAS 1310-73-2)

O: Hydroxyde d'ammonium (ammoniaque) 25% (numéro CAS 1336-21-6)

P: Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) 30% (numéro CAS 7722-84-1)

T: Formaldéhyde 37% (numéro CAS 50-00-0)

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-03-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com
order@ejendals.com

www.ejendals.com