TEGERA®

TEGERA® 7390

Gant de protection chimique, doublé hiver, 0,4* mm (*chem-layer) PVC (Vinyle), entièrement enduit, acrylique, finition sablée, polaire, Cat. III, bleu, pour le gros œuvre

CARACTÉRISTIQUES

Flexible, très résistant, bonne préhension, bon ajustement, confortable, chaud

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Protection du produit / protection chimique**

CATÉGORIE **Cat. III**

GAMME DE TAILLES (UE) **9, 10**

MATÉRIAU DE SUPPORT **Acrylique**

ENDUCTION **Entièrement enduit**

MATÉRIAU D'ENDUCTION **PVC (Vinyle)**

ÉPAISSEUR **0,4* mm (*chem-layer)**

DOUBLURE **Doublé hiver**

MATÉRIAU DE LA DOUBLURE **Polaire**

DEXTÉRITÉ **4**

MOTIF D'ADHÉRENCE **Finition sablée**

GAMME DE LONGUEURS **300 mm**

COULEUR **Bleu**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **6/36**

NQA **0.65**

AFFICHAGE **Conditionnement en vrac**

TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN/BIOCIDE **Zinc de pyrithione (numéro CAS 13463-41-7)**

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
10	7390-10	7392626008311
9	7390-9	7392626075221

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

TEGERA® 7390

PRÉVIENT DES RISQUES DE
Lésions corrosives, contact avec la poussière, contact avec les huiles et les graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Environnements à risques chimiques, environnements dangereux pour la santé, environnements corrosifs, espaces en plein air, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Batiment Travaux Publics, travail d'installation CVAC, travail de construction, travail de préparation des sols, travail sur bêton, travail en aéroport, travail minier, travaux agricoles

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, chemical

TYPE DE TRAVAUX
Manutention lourde

CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

EN 511:2006 121

EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMPT

EN ISO 374-5:2016

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-03-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 7390

CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

EN 511:2006 121

EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMPT

EN ISO 374-5:2016

EXAMEN UE DE TYPE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EU 2016/425

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
a) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	4	(4)
b) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1	(5)
c) Résistance à la déchirure (Newton)	3	(4)
d) Résistance à la perforation (Newton)	1	(4)
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
a) Resistance to wear (No. of revolutions)	100	500	2 000	8 000	
b) Resistance to cutting (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Tear resistance (N)	10	25	50	75	
d) Puncturing resistance (N)	20	60	100	150	

Niveau de protection/Niveau de performance	A	B	C	D	E	F
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Niveau de protection/Niveau de performance	P
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 511:2006 Gants de protection contre le froid

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-03-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 7390

EN 374-2:2003 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 2: Détermination de la résistance à la pénétration

EN 374-3:2003 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 3: Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques

Les niveaux de performances à la perméation expriment les temps de passage à-travers le gant pour chaque produit testé au travers du gant comme indiqué ci-après

Niveau de performance	1	2	3	4	5	6
Temps de passage minimum (min.)	10	30	60	120	240	480

Définition du temps de passage à-travers la paume du gant (1ugm/cm²/min)

CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

EN 511:2006 121

EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMPT

EN ISO 374-5:2016

Testé conforme à la norme EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	A	K	L	M	P	T
Niveau de perméation	3	6	4	5	6	6
Dégradation %	-9,1	-7,3	2,7	50,1	3,2	-4,0

Les niveaux de performances à la perméation expriment les temps de passage à-travers le gant pour chaque produit testé au travers du gant comme indiqué ci-après

Niveau de performance	1	2	3	4	5	6
Temps de passage minimum (min.)	10	30	60	120	240	480

Définition du temps de passage à-travers la paume du gant (1ugm/cm²/min)

A: Méthanol (numéro CAS 67-56-1)

K: Hydroxyde de sodium 40% (numéro CAS 1310-73-2)

L: Acide sulfurique 96% (numéro CAS 7664-93-9)

M: Acide nitrique 65% (numéro CAS 7697-37-2)

P: Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) 30% (numéro CAS 7722-84-1)

T: Formaldéhyde 37% (numéro CAS 50-00-0)

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-03-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com