TEGERA®

TEGERA® 747

Gant synthétique, nitrile, entièrement enduit, finition lisse, Cat. II, bleu, blanc, imperméable à l'eau et à l'huile, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES
Flexible

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Manutention générale**

CATÉGORIE **Cat. II**

GAMME DE TAILLES (UE) **7, 8, 9, 10, 11**

ENDUCTION **Entièrement enduit**

MATÉRIAU D'ENDUCTION **Nitrile**

DEXTÉRITÉ **5**

MOTIF D'ADHÉRENCE **Finition lisse**

TYPE DE POIGNET **Manchette tricotée**

GAMME DE LONGUEURS **235 - 270mm**

COULEUR **Bleu, blanc**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **12/120**

AFFICHAGE **Crochet avec étiquette**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU **Nitrile, coton**

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
7	747-7	7392626055421
8	747-8	7392626055438
9	747-9	7392626055445
10	747-10	7392626055452
11	747-11	7392626055469

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
4111X

TEGERA® 747

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Imperméable à l'eau et à l'huile

PRÉVIENT DES RISQUES DE
Blessures abrasives, écorchures, égratignures/Lacérations, contact avec la poussière, contact avec l'humidité, contact avec les huiles, contact avec les huiles et les graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Environnements mouillés, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Assemblage, contrôle qualité & inspection, travail d'exploitation de machines, batiment Travaux Publics, peinture, travail d'installation, travail sur feuilles de métal, pose de carrelage, travail de construction, travail de préparation des sols, travail sur bêton, travail d'ingénierie, transports, conducteur d'engins, travail minier, travail dans l'industrie du bois, travaux Forestiers, travaux agricoles, jardinage, travail de réparation, travail maritime, travail de peinture au pistolet, travail dans l'industrie papetière, travaux d'assainissement, travail de nettoyage, nettoyage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Agriculture, mining, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction

TYPE DE TRAVAUX
Manutention moyenne

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-03-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 747

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4111X

EXAMEN UE DE TYPE

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EU 2016/425

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
a) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	4	(4)
b) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1	(5)
c) Résistance à la déchirure (Newton)	1	(4)
d) Résistance à la perforation (Newton)	1	(4)
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
a) Resistance to wear (No. of revolutions)	100	500	2 000	8 000	
b) Resistance to cutting (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Tear resistance (N)	10	25	50	75	
d) Puncturing resistance (N)	20	60	100	150	

Niveau de protection/Niveau de performance	A	B	C	D	E	F
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Niveau de protection/Niveau de performance	P
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-03-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com