TEGERA®

TEGERA® 810

Gant synthétique, PU, bouts des doigts enduits, nylon, carbone, jauge 15, finition lisse, Cat. II, gris, respirant, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES

Bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne préhension, bon ajustement, confortable, respirant, léger

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Gants ESD**

CATÉGORIE **Cat. II**

GAMME DE TAILLES (UE) **5, 6, 7, 8, 9, 10, 11**

MATÉRIAU DE SUPPORT **Nylon, carbone, jauge 15**

ENDUCTION **Bouts des doigts enduits**

MATÉRIAU D'ENDUCTION **PU**

DEXTÉRITÉ **5**

MOTIF D'ADHÉRENCE **Finition lisse**

TYPE DE POIGNET **Manchette tricotée**

GAMME DE LONGUEURS **220 - 250mm**

COULEUR **Gris**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **12/120**

AFFICHAGE **Sachet avec fente euro**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU **Nylon, polyuréthane, fibre de carbone**

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
6	810-6	7392626007949
7	810-7	7392626007956
8	810-8	7392626007963
9	810-9	7392626007970
10	810-10	7392626016552
5	810-5	7392626028678
11	810-11	7392626060807

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

TEGERA® 810

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Utilisable avec un écran tactile, ESD, conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

PRÉVIENT DES RISQUES DE
Blessures abrasives, égratignures/Lacérations, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Espaces secs, espaces propres

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Assemblage de précision, assemblage, contrôle qualité & inspection

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Automotive

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
113XX

IEC 61340-5-1:2007
$9.8x10^5\ \Omega < R < 8.4x10^7\ \Omega$

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-03-25

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 810

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 113XX

IEC 61340-5-1:2007 $9.8x10^5\ \Omega < R < 8.4x10^7\ \Omega$

EXAMEN UE DE TYPE

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EU 2016/425

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
a) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	1	(4)
b) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1	(5)
c) Résistance à la déchirure (Newton)	3	(4)
d) Résistance à la perforation (Newton)	X	(4)
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
a) Resistance to wear (No. of revolutions)	100	500	2 000	8 000	
b) Resistance to cutting (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Tear resistance (N)	10	25	50	75	
d) Puncturing resistance (N)	20	60	100	150	

Niveau de protection/Niveau de performance	A	B	C	D	E	F
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Niveau de protection/Niveau de performance	P
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

IEC 61340-5-1:2007 Résistance de décharge électrostatique (ESD) inférieur à 1 gigaohm

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-03-25

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com