TEGERA®

TEGERA® 882

Gant synthétique, mousse nitrile, entièrement enduit, motif d'adhérence en micro-mousse, jauge 15, nylon, Cat. II, noir, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, imperméable à l'eau et à l'huile, usage général

CARACTÉRISTIQUES

Bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne préhension, bon ajustement

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Gants de travail à usage général, Protection chaleur et feu**

CATÉGORIE **Cat. II**

GAMME DE TAILLES (UE) **7, 8, 9, 10, 11**

ENDUCTION **Entièrement enduit**

MATÉRIAU D'ENDUCTION **Mousse nitrile**

MATÉRIAU DE LA DOUBLURE **Jauge 15, Nylon**

DEXTÉRITÉ **5**

MOTIF D'ADHÉRENCE **Motif d'adhérence en micro-mousse**

GAMME DE LONGUEURS **230-260 mm**

COULEUR **Noir**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **12/60**

PIÈCES PAR BOÎTE **0**

AFFICHAGE **Sachet avec fente euro**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR **Nitrile**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE **Nylon**

POINTURE	RÉF.	CODE EAN
7	882-7	7392626040199
8	882-8	7392626040205
9	882-9	7392626040212
10	882-10	7392626040229
11	882-11	7392626040236

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

TEGERA® 882

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, imperméable à l'eau et à l'huile

PRÉVIENT DES RISQUES DE
Blessures abrasives, égratignures/Lacérations, contact avec la poussière, contact avec les huiles et les graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Espaces huileux et graisseux, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Assemblage, batiment Travaux Publics, travail sur charpente, travail de construction, assemblage de précision, contrôle qualité & inspection, travail d'installation, travail de préparation des sols, pose de carrelage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
4121X

EN 407:2020

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2021-09-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 882

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2020

EXAMEN UE DE TYPE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
a) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	4	(4)
b) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1	(5)
c) Résistance à la déchirure (Newton)	2	(4)
d) Résistance à la perforation (Newton)	1	(4)
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
a) Resistance to wear (No. of revolutions)	100	500	2 000	8 000	
b) Resistance to cutting (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Tear resistance (N)	10	25	50	75	
d) Puncturing resistance (N)	20	60	100	150	

Niveau de protection/Niveau de performance	A	B	C	D	E	F
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Niveau de protection/Niveau de performance	P
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

EN 407:2004 Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

EN 420:2003 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EU 2016/425

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2021-09-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com