TEGERA®

TEGERA® 884A

Gant synthétique, mousse nitrile, picots nitrile, paume enduite, motif d'adhérence pointillé, jauge 15, Lycra®, nylon, Cat. II, noir, gris, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, paume imperméable à l'eau et à l'huile, pour le travail d'assemblage de précision

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, extra flexible, très résistant, excellent ajustement, confortable, très respirant

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Gant d'assemblage, Protection chaleur et feu**

CATÉGORIE **Cat. II**

GAMME DE TAILLES (UE) **5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**

ENDUCTION **Paume enduite**

MATÉRIAU D'ENDUCTION **Mousse nitrile, picots nitrile**

MATÉRIAU DE LA DOUBLURE **Jauge 15, Lycra®, Nylon**

DEXTÉRITÉ **5**

MOTIF D'ADHÉRENCE **Motif d'adhérence pointillé**

TYPE DE POIGNET **Manchette tricotée**

GAMME DE LONGUEURS **220-260 mm**

COULEUR **Noir, Gris**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **12/120**

PIÈCES PAR BOÎTE **0**

AFFICHAGE **Crochet avec étiquette**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR **Nitrile**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE **Nylon, elasthanne**

TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN/BIOCIDE **Zinc de pyrithione (numéro CAS 13463-41-7)**

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
SE 14-214 Swerea IVF
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

POINTURE	RÉF.	CODE EAN
5	884A-5	7340118381282
6	884A-6	7340118381435
7	884A-7	7340118322254
8	884A-8	7340118322261
9	884A-9	7340118322278
10	884A-10	7340118322223
11	884A-11	7340118322230
12	884A-12	7340118322247

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2021-08-19

TEGERA®

TEGERA® 884A

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, paume imperméable à l'eau et à l'huile

PRÉVIENT DES RISQUES DE
Blessures abrasives, écorchures, égratignures/Lacérations, contact avec la poussière, contact avec l'humidité, contact avec les huiles et les graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Surfaces glissantes, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Travaux agricoles, travail en aéroport, assemblage, batiment Travaux Publics, travail sur charpente, travail sur bêton, travail de construction, travail d'installation électrique, travail d'ingénierie, assemblage de précision, travaux Forestiers, jardinage, travail d'installation CVAC, contrôle qualité & inspection, travail d'installation, conducteur d'engins, travail d'exploitation de machines, travail minier, peinture, travail de réparation, travail sur feuilles de métal, travail de préparation des sols, pose de carrelage, transports, travail en entrepôt, travail dans l'industrie du bois

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, automotive, transportation, utilities, building and construction

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4131X | EN 407:2004 X1XXXX

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2021-08-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 884A

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4131X | EN 407:2004 X1XXXX

EXAMEN UE DE TYPE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EU 2016/425

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
a) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	4	(4)
b) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1	(5)
c) Résistance à la déchirure (Newton)	3	(4)
d) Résistance à la perforation (Newton)	1	(4)
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
a) Resistance to wear (No. of revolutions)	100	500	2 000	8 000	
b) Resistance to cutting (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Tear resistance (N)	10	25	50	75	
d) Puncturing resistance (N)	20	60	100	150	

Niveau de protection/Niveau de performance	A	B	C	D	E	F
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Niveau de protection/Niveau de performance	P
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

EN 407:2004 Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2021-08-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com