TEGERA®

TEGERA® 896

Gant synthétique, PU, paume enduite, nylon, jauge 18, finition lisse, Cat. II, blanc, dos de la main perméable à l'air, paume imperméable à l'eau et à l'huile, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection le plus élevé, excellente sensibilité du bout des doigts, extra flexible, résistant, bonne préhension, excellent ajustement, très confortable, respirant, léger

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Gants de protection à usage général**

CATÉGORIE **Cat. II**

GAMME DE TAILLES **5, 6, 7, 8, 9, 10**

MATÉRIAU DE SUPPORT **Nylon, jauge 18**

ENDUCTION **Paume enduite**

MATÉRIAU D'ENDUCTION **PU**

DEXTÉRITÉ **5**

MOTIF D'ADHÉRENCE **Finition lisse**

TYPE DE POIGNET **Manchette tricotée**

GAMME DE LONGUEURS **220 - 260mm**

COULEUR **Blanc**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **12/120**

AFFICHAGE **Sachet avec fente euro**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU **Nylon 70%, polyuréthane 30%**

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
5	896-5	7392626044265
6	896-6	7392626034648
7	896-7	7392626034099
8	896-8	7392626034105
9	896-9	7392626034112
10	896-10	7392626034129

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

CE Cat. II

EN 388
3121

TEGERA® 896

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Paume imperméable à l'eau et à l'huile

PROTECTION PRIMAIRE
Prévient des risques de:, blessures abrasives

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Espaces huileux et graisseux, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Assemblage de précision

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Machinery and equipment, MRO, automotive

TYPE DE TRAVAUX
Travail de précision

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2015-01-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

CE Cat. II

EN 388
3121

TEGERA® 896

EXAMEN DE TYPE EC

Notified Body: 0075 CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

Directive 89/686/CEE du Conseil

EN 388:2003 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	3	(4)
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1	(5)
C) Résistance à la déchirure (Newton)	2	(4)
D) Résistance à la perforation (Newton)	1	(4)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection	1	2	3	4	5
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2 000	8 000	
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	
D) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2015-01-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com