



TEGERA® PRO 9122



Pour en savoir plus

Gant d'hiver ergonomique hydrofuge en Microthan®+. Le cuir synthétique Microthan®+ résistant assure une excellente adhérence grâce au motif diamant. Le poignet réglable auto-agrippant assure un ajustement parfait et la polaire intérieure garantit confort et chaleur pour les mains.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent ajustement
- Flexible
- Très résistant
- Excellente préhension
- Très confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Hydrofuge
- Forme ergonomique
- Détails de conception
- Sans chrome
- Index renforcé
- Coutures renforcées
- Bouts de doigts renforcés
- Doigts pré-formés
- Pouce spécialement conçu
- Réflecteur

MICROTHAN®+

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Allergie au chrome, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, assèchement, gerçures, contact avec l'humidité, contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements sombres, espaces secs, espaces froids, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales, surfaces glissantes

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Batiment travaux publics, travail sur charpente, travail de construction, travail de préparation des sols, transports, conducteur d'engins, travail en entrepôt, travail en aéroport, travail minier, travaux forestiers, travaux agricoles

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection contre le froid

CATÉGORIE Cat. II

COLLECTION Pro

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Microthan⁺

MATÉRIAU DESSUS Polyester

DOUBLURE Doublé hiver

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polaire

LONGUEUR 242-282 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence diamant

COLORIS Noir, Gris, Jaune

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette

MÉTHODE DE FERMETURE Bande auto-agrippante

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Acrylique

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE Polyéthylène

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyuréthane, Nylon,

Polyester

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011




EN 388:2016+A1:2018 2211X

EN ISO 21420:2020



CARACTÉRISTIQUES



POINTURE	RÉF.	EAN
7	9122-7	7392626023499
8	9122-8	7392626023505
9	9122-9	7392626023512
10	9122-10	7392626023529
11	9122-11	7392626023536

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com