ELTEN
Take a walk on the safe side

FICHE TECHNIQUE

CARL S3 HI
64461

Pt. 39-48

MARQUAGE CONFORME A LA NORME

Selon EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO	
Forme A	▪ Chaussure basse de sécurité pour hommes
SRC SLIP RESISTANCE — ANTIDÉRAPAGE : SRC est le meilleur classement concernant les propriétés antidérapantes qu'une chaussure de sécurité peut atteindre selon EN ISO 20345.	HI HEAT INSULATED — HEAT INSULATED Isolation contre la chaleur
	HRO HEAT RESISTANT OUTSOLE — HEAT RESISTANT OUTSOLE Semelle résistante à la chaleur de contact

FORME

ANATOMICAL

DOMAINES D'UTILISATION

- Zones chaudes avec exigences élevées au niveau de la résistance thermique de la semelle
- Par ex. fonderies, travaux de soudage etc.
- Zones dans lesquelles les dangers de pénétration d'objets pointus et acérés existent (S3)

CARACTERISTIQUES

Design	▪ Design fonctionnel
Languette fermée	▪ Très agréable à porter ▪ Empêche que des saletés ne pénètrent
Rembourrage du col	▪ Très agréable à porter ▪ Haut de tige autour de la malléole, confortablement rembourré, pour une bonne stabilité et un bon maintien dans la chaussure (forme B)
Fermeture rapide	▪ Sert à enlever la chaussure d'une main en cas de danger

CARACTERISTIQUES

Boucle	▪ Sert au réglage individuel des languettes
Protection rembourrée contre les étincelles	▪ Protection additionnelle des effets de la chaleur / jets de flammèches
Coutures en fil thermorésistant	▪ Offrent une résistance aux flammes, protection thermique et résistance aux produits chimiques optimales ▪ La résistance au feu n'est pas entravée par le nettoyage
Certification conforme à DGUV 112-191	▪ Certifié pour les semelles / modifications orthopédiques
Protection des pointes en PU (polyuréthane)	▪ Protection des pointes injectée ▪ Protection particulière contre l'usure dans la zone de la pointe de la chaussure ▪ Protège l'empeigne dans cette zone contre une usure prématurée

MATERIAU DU DESSUS

Cuir bovin	▪ Domaines d'utilisation S2/S3 ▪ Matériau naturel ▪ Résistant à l'usure ▪ Respirant ▪ Pénétration / Absorption de l'eau conforme à la norme EN ISO 20345 S2

MATERIAU DE DOUBLURE

Doublure en cuir	▪ Résistance élevée à la déchirure ▪ Respirant ▪ Matériau naturel
Poche de bout de doublure	▪ Matériau microfibres résistant à l'usure, solide ▪ Très agréable à porter

EMBOUT DE PROTECTION DES ORTEILS

Embout en acier	▪ Protection contre les chocs de 200 joules min. et contrainte en compression de min. 15 kN ▪ Recouvrement durable des arêtes pour rembourrer ▪ Forme ergonomique ▪ Liberté de mouvement des orteils ▪ Bonne couverture de la zone du petit orteil

SEMELLE INTERIEURE

Semelle intérieure entière Basic Grey	▪ Matériau en étoffe non tissée ▪ Échangeable ▪ Solide ▪ Bonne absorption et évacuation de l'humidité ▪ Résistante à l'abrasion ▪ Antibactérien

PREMIERE

Première antistatique en non-tissé doux	▪ Antistatique à 100%, même à l'état sec et sans avoir recours à aucun moyen auxiliaire ayant une fonction de passerelle vers la semelle ▪ Env. 50% plus léger que les semelles similaires en matériaux naturels ▪ Flexible et indéformable ▪ Bonne perméabilité à l'air ▪ Résistance exceptionnelle à l'usure ▪ Absorption élevée de l'humidité ▪ Séchage rapide (quasiment du jour au lendemain)

PROTECTION ANTI-PERFORATION

Semelle intermédiaire en acier	▪ Satisfait aux exigences supplémentaires de sécurité anti-perforation conformément à la norme EN ISO 20344 / 20345 ▪ Correspond à la norme de sécurité contre les perforations EN 12568 ▪ Résistante à la corrosion ▪ Acier inoxydable

SEMELLE EXTERIEURE

	Semelle à gros crampons à double couche SAFETY-GRIP	▪ Blocs de crampons disposés en forme de la lettre S pour plus d'ergonomie ▪ Très bonne sécurité anti-dérapage ▪ Antistatique
	Semelle de marche: Nitrile	▪ Couleur: noir ▪ Profondeur des crampons: 6 mm ▪ Résistante à l'abrasion ▪ Résiste à la chaleur jusqu'à env. 200°C, jusqu'à 300°C sur une courte période, souple à basses températures d'environ -20°C ▪ Résistante à l'huile et au carburant ▪ Résiste à un grand nombre de produits chimiques (acides et lessives) ▪ Résistante aux impacts
	Semelle intermédiaire : PU	▪ Le noyau souple en PU garantit une bonne absorption des chocs et offre un grand confort de porte