

**INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

SPE 003/C  
Folio 1/1

**Référence 60139**

**DESRIPTIF** : Gant de manutention, type poignet sans élastique, paume en croûte hydrofuge grise, dos interlock coton  
**60139.01** : pouce rapporté, onglets croûte, élastique sur le dos, index tenant

**TAILLES**: 6  7  8  9  10  11  (12)  (13)  standard 9/10

**MARQUAGE**



Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité et aux paragraphes 3.3 de son annexe 2 : protection contre les agressions physiques.

Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N°0075 / 076 / 162 / 09 / 07 / 0341 délivrée par le CTC - CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE - (n° 0075) - 4, rue Hermann Frenkel - F-69367 LYON  
60139.01 : AET N° 0075/076/162/09/07/0341 Ext 01/01/08

**REFERENCES NORMATIVES**

**Propriétés selon les normes européennes EN 420 (2003), EN 388 (2003)**

*Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué).*

<b>EN 388 (2003) : risques mécaniques</b>	
	<i>Abrasion</i> : 3 / 4
	<i>Tranchage</i> : 1 / 5
	<i>Déchirure</i> : 3 / 4
	<i>Perforation</i> : 3 / 4
<b>EN 420 (2003) : Exigences générales</b>	
	<i>Dextérité</i> : 5 / 5
	<i>Pénétration à l'eau</i> : 4/4 (180 min)

Les niveaux de performance, y compris l'hydrofugation, ne concernent que la paume du gant.

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur. En particulier les performances ne sont pas garanties en milieu humide.

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION** : Gant de protection pour petite manutention en milieu humide, exclusivement contre les risques mécaniques.

**EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II**

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN** : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés.

Nettoyer en surface avec un chiffon humide ou utiliser le protocole de lavage (voir verso). Sécher à température ambiante.

Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits nettoyés.



ESPUNA SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc  
BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES

Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38 - Email : info@espuna.fr

**A titre indicatif**, après 5 cycles de lavage sur gants neufs, selon le protocole suivant, les performances mécaniques constatées sur la paume du gant sont données dans le tableau ci-dessous.

**PROTOCOLE DE LAVAGE :**



**Contrôle avant lavage :**

- Contrôler l'intégrité du gant y compris les éventuelles doublures.

**Lavage en machine :**

- Lavage à 30°C, programme délicat. Lessive liquide de préférence sans phosphates ni azurants optiques
- Pour une dose de lessive, ajouter une dose d'acide acétique à 80% (à défaut utiliser du vinaigre blanc).
- Essorage 100 tr/min maximum.
- Agents de blanchiment, agents oxydants, détachants, adoucissants interdits.


**Séchage :**

- Séchage à l'air libre à plat, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur. Séchage en sèche linge interdit.

**Conditionnement :**

- Il se peut que le gant soit légèrement déformé après le lavage. Il suffit de le remettre en main pour qu'il reprenne sa forme initiale. Repassage interdit.

Le nettoyage à sec est à proscrire car il altère la souplesse et les propriétés hydrofuges du cuir.

EN 388 (2003) : risques mécaniques	
	<i>Abrasion</i> : 3 / 4 <i>Tranchage</i> : 1 / 5 <i>Déchirure</i> : 3 / 4 <i>Perforation</i> : 2 / 4

**Nous ne garantissons pas les niveaux de performances des produits nettoyés car l'utilisation du gant altère ses propriétés. Il appartient à l'utilisateur, sous sa responsabilité, d'apprécier l'état du gant après chaque lavage.**