



PFOALPHA000

ALPHA

Manutention, assemblage, travaux de finition

Les incontournables du produit

Vous recherchez un niveau intermédiaire lors de vos opérations quotidiennes avec des risques à la coupure... Optez pour ALPHA!



Milieu	Sec
Protection	Usage courant
Catégorie EPI	2
Norme	EN 420-5, EN 388 (4343)
Taille	6 à 11
Conditionnement	Sachet de 10 paires Carton de 200 paires

Espuna vous le recommande pour les activités suivantes :

- Industrie
- Transport – Logistique
- BTP - Construction





PFOALPHA000

ALPHA

Description

Gant tricoté, jauge 13, en fibres techniques résistantes à la coupure, couleur gris chiné, avec enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts, coloris gris, avec poignet bord côte élastique.



Utilisation

Gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques.

Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

Normes

EN 388



4343

EN 420

5

Stockage et Entretien

Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité, de préférence à une température comprise entre 5°C et 25°C dans des locaux ventilés.

Marquage **CE** : Conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686

AET N° 0075/076/162/01/14/0048

Taille des mains selon EN 420

Taille de la main (*)	Tour de la main (mm)	Longueur de la main (mm)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215

(*) Ce code est une désignation conventionnelle des tailles de la main, correspondant au tour de la main exprimé en pouces.

Pour une utilisation optimale, il est important que le gant soit à la juste taille.

« ESPUNA, ce sont des produits de qualité, pensés par des hommes et des femmes responsables, au Savoir-faire unique, unis par une passion, la protection. »