

**PF026740007****26740 07**

Montage, ajustage, emboutissage, construction et maintenance, câblage et tous travaux du bâtiment

Les incontournables du produit

Souple et agréable à porter, ce gant apporte une protection optimale du poignet en milieu gras grâce à sa longueur. L'élastique de serrage sur le dos de la main assure un maintien parfait du gant sur la main.



Milieu	Humide
Protection	Usage courant
Catégorie EPI	2
Norme	EN 420-5, EN 388 (3122)
Taille	7 à 11
Conditionnement	Sachet de 10 paires Carton de 100 paires

Espuna vous le recommande pour les activités suivantes :

- Industrie
- Transport – Logistique
- Sécurité – Administration
- BTP - Construction



**PF026740007****26740 07**

Description

Gant de manutention, fleur de bovin hydrofuge paille, type bord-côte avec protège-artère rapporté et élastique de serrage sur le dos.

Longueur de la taille 8 : 28 cm

Longueur de la taille 9 : 29 cm

Longueur de la taille 10 : 30 cm



Utilisation

Gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques en milieu humide.

Normes

EN 388



3122

EN 420

5

Imperméabilité selon la NF G 62 004

Stockage et Entretien

Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Marquage  : Conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686

AET N° 0075/076/162/11/94/0102 – Ext. N° 08/03/95

Taille des mains selon EN 420

Taille de la main (*)	Tour de la main (mm)	Longueur de la main (mm)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215

(*) Ce code est une désignation conventionnelle des tailles de la main, correspondant au tour de la main exprimé en pouces.

Pour une utilisation optimale, il est important que le gant soit à la juste taille.

« ESPUNA, ce sont des produits de qualité, pensés par des hommes et des femmes responsables, au Savoir-faire unique, unis par une passion, la protection. »