



Lunette masque FLYER

Acetate incolore - bord mousse



MONTURE

- Monture en PVC souple bleu cristal
- Bandeau élastique réglable de 20mm de largeur
- Permet le port de lunettes de vue
- Système de ventilation directe (évite la buée)
- Mousse de confort micro-alvéolée auto-extinguible
- Poids : 65 g.

OCULAIRE

- Oculaire Acetate incolore traité anti-buée (DX)
- Traitement anti-buée DX
- Qualité optique classe 1 (aucune déformation optique)
- Résiste aux impacts à 45m/s
- Filtration UV 100% (conforme à la EN170)
- Transmission de la lumière visible = 92%

UTILISATION

Protège contre :

- Travaux mécaniques et risques chimiques
- Poussières
- Buée
- Protège du coup d'arc (filtration UV 100%)

CONTRE INDICATION

Ne pas utiliser comme protection contre les travaux de soudage ou de laser.

MARQUAGE DE LA MONTURE

AOS EN166 4 . F . CE

AOS = fabricant AOSafety
EN166 = numéro de la norme
4 = poussières (jusqu'à 5 µm)
F = résistance à l'impact (45m/s)
CE = sigle européen

NORMES

Cet article est conforme à la directive 89/686/CEE du conseil Européen et à la norme EN 166 : 1995

Examen CE de type N°
0070-683-085-11-02-0094

Testés par l'INRS, organisme notifié N°0070
Avenue de Bourgogne - B.P. 27
54501 Vandoeuvre Cedex, France

Conforme à la norme EN166 - EN170

MARQUAGE DE L'OCULAIRE

3-1,2 . AOS . 1 . F

3 = n° de code - filtre UV (EN170)
1,2 = n° d'échelon (oculaire incolore)
AOS = fabricant AOSafety
1 = qualité optique pour port permanent
F = résistance à l'impact (45 m/s)

REFERENCE PRODUIT

Code Produit	Monture	Oculaire	Matériau
15-0012-00			Acetate