



## Lunette masque FLYER

Polycarbonate incolore - bord mousse



### MONTURE

- Monture en PVC souple bleu cristal
- Bandeau élastique réglable de 20mm de largeur
- Permet le port de lunettes de vue
- Système de ventilation directe (évite la buée)
- Mousse de confort micro-alvéolée auto-extinguible
- Poids : 65 g.

### OCULAIRE

- Oculaire Polycarbonate incolore
- Traitement anti-buée interne / anti-rayures externe
- Qualité optique classe 1 (aucune déformation optique)
- Résiste aux impacts à 45m/s
- Transmission de la lumière visible = 92%

### UTILISATION

Protège contre :

- Travaux mécaniques
- Poussières
- Buée
- Rayures

### CONTRE INDICATION

Ne pas utiliser comme protection contre les travaux de soudage ou de laser.

### MARQUAGE DE LA MONTURE

*AOS EN166 4 . F . CE*

AOS = fabricant AOSafety  
EN166 = numéro de la norme  
4 = poussières (jusqu'à 5 µm)  
F = résistance à l'impact (45m/s)  
CE = sigle européen

### NORMES

Cet article est conforme à la directive 89/686/CEE du conseil Européen et à la norme EN 166 : 1995

Examen CE de type N°  
0070-683-085-11-02-0094

Testés par l'INRS, organisme notifié N°0070  
Avenue de Bourgogne - B.P. 27  
54501 Vandoeuvre Cedex, France

*Conforme à la norme EN166*

### MARQUAGE DE L'OCULAIRE

*AOS . 1 . F . K . N*

AOS = fabricant AOSafety  
1 = qualité optique pour port permanent  
F = résistance à l'impact (45m/s)  
K = résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules (face externe)  
N = résistance à la buée des oculaires (face interne)

### REFERENCE PRODUIT

Code Produit	Monture	Oculaire	Matériau
15-0013-40			PC