

FILM PE ROSE

POCHETTES ROSES

+ Autres tailles sur demande



REFERENCE

Forte épaisseur Sans zip	Forte épaisseur Avec zip	Dimensions (mm)	Inches
-	20-014-0002	76 x 80	3 x 3,2
20-013-0003	20-014-0006	76 x 100	3 x 4
20-011-0305	20-012-0305	76 x 127	3 x 5
20-011-0406	20-012-0406	102 x 152	4 x 6
20-011-0508	20-012-0508	127 x 203	5 x 8
20-011-0608	-	152 x 203	6 x 8
20-011-0610	20-012-0610	152 x 254	6 x 10
20-011-0810	20-012-0810	203 x 254	8 x 10
20-011-0812	20-012-0812	203 x 305	8 x 12
20-011-1012	20-012-1012	254 x 305	10 x 12
20-011-1214	-	305 x 356	12 x 14
20-011-1216	20-012-1216	305 x 406	12 x 16
20-011-1620	-	406 x 508	16 x 20
20-011-1824	-	457 x 610	18 x 24

REFERENCE

Epaisseur moyenne Sans zip	Epaisseur moyenne Avec zip	Dimensions (mm)	Inches
-	20-112-0001	76 x 80	3 x 3,2
20-111-0304	20-112-0002	76 x 100	3 x 4
20-111-0305	20-112-0305	76 x 127	3 x 5
20-111-0406	20-112-0406	102 x 152	4 x 6
20-111-0508	20-112-0508	127 x 203	5 x 8
20-111-0608	-	152 x 203	6 x 8
20-111-0610	20-112-0610	152 x 254	6 x 10
20-111-0810	20-112-0810	203 x 254	8 x 10
20-111-0812	20-112-0812	203 x 305	8 x 12
20-111-1012	20-112-1012	254 x 305	10 x 12
20-111-1214	-	305 x 356	12 x 14
20-111-1216	20-112-1216	305 x 406	12 x 16
20-111-1620	-	406 x 508	16 x 20
20-111-1824	-	457 x 610	18 x 24

- Pochettes soudables à chaud fabriquées à partir d'un film PEBD rose dissipateur
- Solution économique
- Disponibles en version translucide avec quantités mini

REFERENCE

Faible épaisseur Sans zip	Faible épaisseur Avec zip	Dimensions (mm)	Inches
-	20-010-0006	76 x 80	3 x 3,2
20-007-0305	20-008-0305	76 x 127	3 x 5
20-007-0406	20-008-0406	102 x 152	4 x 6
20-007-0508	-	127 x 203	5 x 8
20-007-0608	-	152 x 203	6 x 8
20-007-0610	20-008-0610	152 x 254	6 x 10
20-007-0810	-	203 x 254	8 x 10
20-007-0812	20-008-0812	203 x 305	8 x 12
20-007-0816	20-008-1012	254 x 305	10 x 12
-	20-010-0007	254 x 356	10 x 14
20-007-1012	-	305 x 356	12 x 14
20-007-1216	20-008-1216	305 x 406	12 x 16
20-007-1620	-	406 x 508	16 x 20

- + **Matière** : Polyéthylène BD rose avec agent antistatique, sans amines
- Résistance de surface** : < 10¹¹ Ohm
- Conforme à** : IEC 61340-5-1
- Directive RoHS