

# LUNETTES DE SECURITE **POKELUX**

**Ref. 60550 (60551, 60552, 60553, 60554, 60556, 60557, 60558, 60559)**



## FICHE TECHNIQUE

### COULEURS ET REFERENCES

| Size XL           |                    |                     |                      |                   |                          |                 |                | Size M/L           |                          |
|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| Couleur monture   | Incolore           | Miel                | Incolore             | Teintée           | Teintée sombre           | Jaune           | Marron         | Incolore           | Teinté sombre            |
| Ref.              | 60550              | 60551               | 60552                | 60553             | 60554                    | 60556           | 60557          | 60558              | 60559                    |
| Marquage monture  | FT                 | FT-CAT.1            | FT-CAT.0             | FT                | FT-CAT.4                 | FT              | FT-CAT.2       | FH-CAT.0           | FH-CAT.4                 |
| Options oculaires | Incolore, antibuée | In/Out miroir UV400 | Antirayure, antibuée | Teintée, antibuée | Teintée sombre, antibuée | Jaune, antibuée | Marron         | Incolore, antibuée | Teintée sombre, antibuée |
| Marquage oculaire | 2-1.2 1FTN         | 5-1.7 1FT           | 2-1.2 1FTKN          | 5-3.1 1FTN        | 5-4.1 1FTN               | 2-1.2 1FTN      | 5-2,5 1FTK     | 2-1.2 1FN          | 5-4.1 1FN                |
| Norme oculaire    | EN 170             | EN 1836 EN 172      | EN 1836 EN 170       | EN 172            | EN 1836 EN 172           | EN 170          | EN 1836 EN 172 | EN 1836 EN 170     | EN 1836 EN 172           |
| Code barres       | 3435241 605504     | 3435241 605511      | 3435241 605528       | 3435241 605535    | 3435241 605542           | 3435241 605566  | 3435241 605573 | 3435241 605580     | 3435241 605597           |

### DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Oculaire **panoramique en polycarbonate** courbe 9.5
- Monture en **polycarbonate**
- Vis en inox
- Poids : 23 g
- Branches en **polycarbonate forme spatule**
- Tenon en polycarbonate : 5 barillets
- Pont : 11.2 mm

### AVANTAGES SPECIFIQUES

- Légèreté, durabilité, confort
- **Résistance aux impacts à température extrême**
- Design **contemporain**
- Protection **latérale**
- **Anti-buée et anti-UV**
- Optique **classe 1**
- **2 tailles (XL et M/L)**

### PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection pour **les risques mécaniques** (BTP, industrie)
- 60551: Oculaire Indoor/Outdoor 100% protection UV-A/B
- 60556 : contrôle visuel; usage par temps brumeux
- **Protection solaire** pour les réf. 60551, 60553, 60554, 60559

### CONDITIONNEMENT

- **Emballage individuel**
- Carton de **120 paires**
- Boîte de 10 paires
- Compatible avec étuis 61410 et 61411

### NORMALISATION

Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

**L'attestation CE de type EC 776**

Délivrée par **INSPEC (organisme n° 0194)**

**EN 166**



**Norme EN 170** pour la réf. **60550, 60552, 60556, 60558**

**Norme EN 172** pour la réf. **60551, 60553, 60554, 60557, 60559**

Conforme aux **standards ANSI, AS et CE**

**EURO PROTECTION** – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – FRANCE

**LUNETTES DE SECURITE *POKELUX***  
**Réf. 60550 (60551, 60553, 60554, 60556)**



**DIMENSIONS**

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Epaisseur des oculaires = 2.45 mm              |
| Distance entre les pupilles = 68 mm            |
| Hauteur des oculaires = 43.6 mm                |
| Diagonale des oculaires = 65.5 mm              |
| Longueur de branche = 149 mm                   |
| Plus petit écart entre les oculaires = 14.6 mm |
| Plus petit écart entre les branches = 52 mm    |
| Largeur générale = 131.5 mm                    |

