FICHE TECHNIQUE

# MO2514

Réf. MO2514 Tailles TAILLE UNIQUE

## SPÉCIALITÉS

SOUDURE

## Les +

- Version économique
- Confort
- Antistatique

ANTISTATIC

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| RÉF. | TAILLES | | |
|---|---|---|---|
| 2514 | 10 | 12 | 60 |

## PACKAGING

**60 Paires / Carton**

X60

*A voir également*

## Variante

MO2515

## DESCRIPTION

Matière >> Tout croûte de vachette
Pouce >> Palmé
Manchette >> Croûte,15 cm

## SECTEURS

- **Maintenance**
- **Service**
- **Énergie**

## EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Travaux de soudeur,
- Métallurgie,
- Soudage à froid



COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél. : +33 4 72 26 57 57

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tissus** | En croûte de vachette | **Information complémentaire** | Pouce palmé |
| **Complément manchette** | Longueur manchette en croûte de vachette : 15 cm. | **Type de manchette** | Manchette de sécurité |
| **Finition extérieure** | Lisse | **Composant principal** | Croûte |
| **Construction** | Coupé et cousu | | |

## CONSEILS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

**Conseils d'utilisation :**

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE". Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant à l'état neuf.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Ne pas utiliser les gants en contact avec un produit chimique pour une durée supérieure au temps de perméation mesuré. Se référer au site internet www.europrotection.com
- En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de la manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.

**Conditions de stockage :**

- Conserver les gants à l'abri de la lumière, de l'humidité et de sources de chaleur.

**Conditions de lavage :**

- Le lavage des gants varie selon les matières du produit. Voir les recommandations préconisées dans la notice.

## LEGISLATION

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. **0321/11676-01/E00-00**. Délivré par **SATRA** (**321**).

| | |
|---|---|
| EN420:2003+A1:2009 | - Gants de protection<br>- Les exigences générales pour les gants |
| EN388:2016<br> <br>3.1.3.2.X | - Gants de protection contre les risques mécaniques |
| EN407:2004<br> <br>4.1.2.X.4.X | - Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu) |
| EN12477:2001+A1:2005<br>TYPE A | - Gants de protection pour soudeurs |
| EN1149-5:2008<br> | - Vêtements de protection ayant des propriétés électrostatiques |

Tampon distributeur

MAJ 05/18/2020



COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél. : +33 4 72 26 57 57