GANTS SOUDEUR

Réf. 2633

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

Taille	10
Réf.	2633
Longueur totale (mm)	350
Largeur de l'entrée du gant (mm)	150
Largeur de la paume (mm)	150

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Gants soudeur
- Tout en **croûte de vachette**
- **Manchette en croûte, 15 cm**
- Couture en **Kevlar®**
- Intérieur **molletonné**
- Couleur rouge
- Qualité **supérieure**

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Confort
- Intérieur molletonné

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- **Travaux soudeur et métallurgie**
- **Protection contre la chaleur (100°C)**

CONDITIONNEMENT

- Emballés par 12
- Carton de **60 paires**

NORMALISATION

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 0075/108/162/12/09/0566

Délivrée par **CTC (organisme n° 0075)**

EN 420:2003

ET EN 388:2003



3133

- **Abrasion** = 3/4
- **Coupure** par tranchage = 1/5
- **Déchirure** = 3/4
- **Perforation** = 3/4

EN 407:2004

414X4X

- Résistance à **l'inflammabilité** = 4/4
- Résistance à la **chaleur de contact** = 1/4
- Résistance à la **chaleur convective** = 4/4
- Résistance à la **chaleur radiante** = X
- Résistance à de **petites projections de métal en fusion** = 4/4
- Résistance à **d'importantes projections de métal en fusion** = X

EUROPROTECTION – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – FRANCE