

LUNETTES DUOLUX P

Réf. 60801

FICHE TECHNIQUE



Lux Optical[®]

COULEURS ET DIMENSIONS

Couleur de la monture	Noir
Marquage monture	F
Options des oculaires	Soudure 5
Marquage oculaire	5SO 1
Norme oculaire	EN 169

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Monture **ABS**
- Aération **latérale**
- Serrage **élastique réglable**
- Oculaire **diamètre 50 mm**
- Protane 5

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Elastique de serrage **réglable**
- Aération **latérale**
- Monture à protection d'impacts à faible énergie
- Oculaire **teinte 5** avec **solidité renforcée**
- Optique **classe 1**
- Oculaires **remplaçables**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection pour **les risques mécaniques (BTP, industrie)**
- Protection pour **la soudure autogène**
- Protection contre **les poussières**

CONDITIONNEMENT

- Sachet **individuel**
- Boîte de **25 paires**
- Carton de **200 paires**

NORMALISATION

Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type N°I/IST.MASINI/159/95 REV.1

Délivrée par **ISTITUTO DI REICERCH E COLLAUDI (organisme n° 0068)**

EN 166



Norme des verres : EN 169 DIN CE0196

Norme de la monture : EN 175

EUROPROTECTION - 420, rue de la Dombes - 01700 MIRIBEL - FRANCE