MASQUE COQUE A USAGE UNIQUE AVEC SOUPAPE FFP2D SL

Rèf. 23276

FICHE TECHNIQUE







Masque (mm)	136 x 129 x 54 (L x l x h)
Coussinet nasal (mm)	110 x 28 x 1.5 (L x l x E)
Élastique (mm)	700 x 4.5 x 1.0 (L x l x E)
Boucle d'élastique (mm)	42 x 12 x 2.0 (L x l x E)
Soupape (mm)	41 x 12 (D x h)

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Masque de protection à usage unique de type FFP2D SL
- Couche extérieure en polyester
- Couche intérieure en polypropylène doux
- Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique
- Forme coque avec soupape d'expiration
- Élastique en gomme naturelle couvert de textile
- Boîtier de la soupape en polypropylène et membrane en gomme synthétique
- Aucune pièce métallique
- Poids net: 18 grammes

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Testé allergénique
- Soupape d'expiration

- Faible résistance respiratoire (option Dolomite)
- Joint facial d'étanchéité

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles pour des concentrations jusqu'à **12 fois la VL**
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics souterrains, menuiserie, soudure, fonte, découpage des métaux, hôpitaux, laboratoires, contrôles médicaux,
- Ne pas utiliser dans des environnements dans lesquels la concentration d'oxygène est inférieure à 17 % Vol.
- Contre le carbonate de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, le soufre, le coton, la farine, le charbon, les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, les fibres de verre, le plastique, le quartz, le cuivre, l'aluminium, les bactéries, les champignons, les tuberculoses micro-bactériens,

CONDITIONNEMENT

• Carton de 120 masques

• Boîte de 10 masques

NORMALISATION

Ce masque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 593787

Délivrée par BSI (organisme n° 0086)

Ce masque est conforme à l'avis du J.O. français 135 du 12 juin 2004.

EN 149: 2001+A1 2009

