FIX IMPRIM 17-10

FIXATEUR et IMPREGNANT
pour TRAVAUX de DESAMIANTAGE
et de DEPOSE de TÔLES en FIBRE-CIMENT

Définition	
	<p>➤ Fixateur et imprégnant en phase aqueuse pour fibres d'amiante appelé communément "Surfactant".</p>
Propriétés	
<p>Classement M1 sur support M0 non isolant (suivant arrêté ministériel du 28/08/91)</p> <p>Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2</p>	<p>➤ IMPREGNANT :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pénètre les flocages d'amiante dans toutes leurs épaisseurs.- Excellent pouvoir pénétrant, sa tension superficielle étant de 26,4 mN / m.- Enrobe chaque fibre et les lie entre elles.- Évite la dispersion des fibres dans l'air lors du désamiantage. <p>➤ FIXATEUR :</p> <ul style="list-style-type: none">- Fixe les fibres après les travaux de désamiantage.- Fixe les fibres lors du démontage, transport, stockage des tôles en amiante ciment.- Excellente compatibilité d'accrochage avec les matériaux de substitution.- Ne provoque pas l'oxydation des métaux pendant le séchage.- Teinte bleue ou incolore. Sans odeur.
Destination	
<p>EXTERIEUR</p> <p>INTERIEUR</p>	<p>➤ Utilisé comme IMPREGNANT :</p> <ul style="list-style-type: none">- Lors du désamiantage humide des flocages.- Assainissement des conditions de travail. <p>➤ Utilisé comme FIXATEUR de fibres :</p> <ul style="list-style-type: none">- Lors de la dépose, le transport, le stockage des tôles en fibre-ciment.- Après les opérations de désamiantage sur tout support : béton, métal, plâtre, brique, bois, polyane, etc...