



CONCORDE
7RE05

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47

Chaussure basse
Type Richelieu

MANAGER

airLight

FLEX^{system}
ZERO

- ⊗ Chaussure basse de type Richelieu à bout golf.
- ⊗ Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir, épaisseur 1,9 / 2,1.
- ⊗ Doublure en **AIR-LIGHT**® haute respirabilité et séchage rapide, coloris marron.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Matelassage de haut de tige, en mousse souple et compacte pour plus de confort au niveau des malléoles.
- ⊗ Fermeture par laçage sur languette cuir.
- ⊗ Demie première de propreté **AIR-LIGHT**® sur mousse, coloris marron.
- ⊗ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**®, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- ⊗ Embout de sécurité **acier** protégeant d'un choc de 200 J

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,34** (>0,32)
talon **0,30** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,18** (>0,18)
talon **0,13** (>0,13)

Semelle de marche en PU double densité :

- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Résistante à l'abrasion
- Système d'absorption des chocs talonniers

Poids	Brut (42): 1132 g / Net (42): 914 g									
Pointure	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Conditionnement	5 paires			10 paires				5 paires		
Dimensions	600x205x320			600x405x320			690x510x360			690x260x360