

# MILLENNIUM FULL PROTECT

Gaston MILLE®

SECURITE PONCTUELLE / SUR-CHAUSSURES

GAMME MILLENNIUM

 IEC EN 61340-5-1		35/48 	 ACIER 200J	 ACIER 1100N
 LAVAGE FACILE	CE	 SEMELLE DE MARCHE ANTIGLISSE	E.P.I	



**LE+** GASTON MILLE La sur-chaussure intégrale de sécurité pour interventions ponctuelles

## NIVEAU DE SECURITE CE SRC NORME EN 12568 & EN ISO 20345

-  Embout de Sécurité (résistant jusqu'à 200J)
-  Semelle Antiperforation (résistant jusqu'à 1 100N)
-  Semelle Antiglisse + Résistante à l'abrasion & aux hydrocarbures
-  Chaussant large
-  Electro Static Discharge
-  Adhérence haute performance SRC = SRA\*\* + SRB\*\*

### CONFORMITES REGLEMENTAIRES

Normes européennes

CE : directives européennes 89/686/CEE relatives aux EPI

NF EN 12568

NF EN ISO 20345 : 2011

Normes USA

ASTM F2413-11

## COMPOSITION

Composant	Matière PU étanche et lavable
Dessus	Langouette de protection du cou de pied
Embout	Acier
Rivets	Code couleur par taille S = bleu M = blanc L = rouge
Semelle antiperforation	Acier
Semelle	PU étanche et lavable - bonne résistance aux hydrocarbures
Poids net/paire (pointure 42)	1 200g
Pointures	35-48 (S = 35/39 M = 40/44 L = 45/48)
Code article	MFPUK pour le Kit de 5 paires (1xS - 2xM - 2xL)
Code article	MFPUL pour le Lot de 5 paires d'une même taille (S, M ou L)
Particularités	Bride à scratch ajustable

\* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

\*\* SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.

GASTON MILLE