




1532 NAT LR



Gant type maîtrise en cuir de bovin
Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 03



3 1 2 2

CARACTERISTIQUES :

- Cuir pleine fleur de bovin naturel.
- Elastique de serrage sur le dos.
- Coupe américaine.
- Tannage chrome.
- Longueur : 22 à 28 cm selon la taille, (+0,5 / -0,5 mm).
- Epaisseur : 0,9 mm – (+0,1 / - 0,1 mm).
- Dextérité niveau 5.

TAILLES DISPONIBLES :

- 8 à 11.

Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques.
- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

CONDITIONNEMENT :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

NIVEAUX DES PERFORMANCES :

- Abrasion : 3 / 4
- Coupure : 1 / 5
- Déchirure : 2 / 4
- Perforation : 2 / 4

Utilisations recommandées :

- Gants spécialement conçus pour la petite et moyenne manutention.
- Travaux en milieu sec.

Innocuité :

- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.