



Référence

1547 150 PA

Déclaration UE 2016/425 disponible sur guyard-sa.fr

Caractéristiques :

- Cuir croûte de bovin ignifuge.
- Manchette en cuir croûte naturel de 150 MM.
- Coutures en fil aramide.
- Protection de l'artère.
- Anti-chaueur.

Tailles disponibles :

- 8 à 11.

Précautions d'emploi :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

Innocuité, confort & dextérité :

- Dextérité, niveau 4.
- Le gant ne contient pas de substance à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.



Gant soudeur croûte de bovin,
Avec manchette croûte 150 mm

Risques intermédiaires – Cat. II

EN 407/2004 – EN 388/2016 – EN ISO 13997 - EN 12477:01/A1:05 TYPE A

Déclaration délivrée par LEITAT (Espagne) n° 0162



3 1 4 4 A

4 1 3 2 4 X

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

Niveaux des performances :

- | | |
|--|---------|
| • Abrasion | : 3 / 4 |
| • Coupure | : 1 / 5 |
| • Déchirure | : 4 / 4 |
| • Perforation | : 4 / 4 |
| • Comportement au feu | : 4 / 4 |
| • Chaleur de contact | : 1 / 4 |
| • Chaleur convective | : 3 / 4 |
| • Chaleur radiante | : 2 / 4 |
| • Petites projections de métal liquide | : 4 / 4 |
| • Grosses projections de métal liquide | : X |

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 100°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques.

Entretien & stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.