



Référence

1549 150 PA

Déclaration UE 2016/425 disponible sur

Caractéristiques :

- Cuir fleur de bovin hydrofuge, coloris beige.
- Manchette cuir croûte naturel de 150 MM.
- Protection de l'artère.
- Tannage chrome.
- Tailles disponibles : 6 à 11.
- Longueurs : 34 à 39 cm selon la taille.

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

Précautions d'emploi :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

Innocuité, confort & dextérité :

- Dextérité niveau : 5.
- Le gant ne contient pas de substance à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.



Gant type maîtrise en cuir de bovin hydrofuge

Risques intermédiaires – Cat. II

Déclaration délivrée par Leitat (Espagne) n°0162

EN 420/2003 + A1/2009 – EN 388/2016 – EN 407 : 2004

ISO 13997 - EN 12477 : 01/A1 : 05 TYPE B



3 1 3 3 A

4 1 3 2 4 X

Niveaux des performances :

- | | |
|--|---------|
| • Abrasion | : 3 / 4 |
| • Coupure EN 388 / 2016 | : 1 / 5 |
| • Déchirure | : 3 / 5 |
| • Perforation | : 3 / 5 |
| • Coupure EN ISO 13997 | : A / F |
| • Comportement au feu | : 4/4 |
| • Chaleur de contact | : 1/4 |
| • Chaleur convective | : 3/4 |
| • Chaleur radiante | : 2/4 |
| • Petites projections de métal liquide | : 4/4 |

Utilisations recommandées :

- Gants conçus pour les travaux de soudage.
- Gants spécialement conçus pour la petite et moyenne manutention.
- Travaux extérieurs par temps humide.

Entretien & stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de

GUYARD

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SASU au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUROUX - N° Siret : 341 274 876 00026