

1549 EPA BEI

By Guyard



Notice d'utilisation

Gant type maîtrise cuir hydrofuge

Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 03



3 1 2 2

CARACTERISTIQUES :

- Cuir de bovin traité hydrofuge.
- Poignet élastique muni d'un protège artère en cuir.
- Coupe américaine.
- Tannage chrome.
- Longueur : 22 à 28 cm selon la taille, (+0,5 / -0,5 mm).
- Epaisseur : 0,9 mm – (+0,1 / - 0,1 mm).
- Dextérité niveau 5.

Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques.
- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

TAILLES DISPONIBLES :

- 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

CONDITIONNEMENT :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

NIVEAUX DES PERFORMANCES :

- Abrasion : 3 / 4
- Coupure : 1 / 5
- Déchirure : 2 / 4
- Perforation : 2 / 4

Utilisations recommandées :

- Gants spécialement conçus pour la petite et moyenne manutention.
- Travaux extérieurs par temps pluvieux.

Innocuité :

- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

GUYARD SAS

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SAS au capital de 609796 € - R.C.S. Châteauroux- N° SIRET 341 274 876 00026