GUYARD
MOULINS S/ CEPHONS
36110 LEVROUX
Tél : 02.54.35.63.70
Fax : 02.54.35.35.40

NOTICE D'UTILISATION de conformité aux Normes Européennes EN 420 - EN 388 – EN 511

Mars 09 Indice 2

REFERENCE **1566**

Notice d'utilisation des gants référence 1566

Description : Le gant 1566 est du type 5 doigts en cuir de caprin pleine fleur hydrofuge beige, coupe américaine. Il a aune manchette en cuir de caprin pleine fleur hydrofuge beige, longueur 100mm, qui se ferme sur le côté à l'aide d'un ruban auto-agrippant.
La main et la manchette sont entièrement doublées par un tissu de type polaire.
Ce gant est cousu avec du fil polyamide aromatique.
Longueur totale du gant environ 320mm (Taille 10).
Pointures disponibles : 7-8-9-10-11-12.

Préconisations : GANTS POUR TRAVAUX DE MANUTENTION EN MILIEU FROID.

Marquage CE : Ce type de gant a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des Normes Européennes EN 420, EN 388 et EN511.
Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de la directive européenne relative aux équipements de protection individuelle (E P I).
- innocuité, nous déclarons que cet EPI ne contient aucune substance allergène connue à ce jour et que sa conception ne provoque aucune irritation ou gène au porteur.
- confort et dextérité : niveau 4.

Pictogramme et niveaux de performance :

Ce produit a été conçu pour offrir une protection contre le FROID et les risques mécaniques comme l'indique les pictogrammes ci-dessous apposé au dos du gant.

EN 388 : 2003	En 511 : 1994
CE 2122	CE 111
Ces pictogrammes sont suivis des niveaux de protection offerts contre les types de risques couverts :	
Risques mécaniques : * Abrasion : 2/4 * Tranchage : 1/5 * Déchirure : 2/4 * Perforation : 2/4	Contre le froid : * Froid convectif : 1/4 * Froid de contact : 1/4 * Imperméabilité à l'eau : 1/1
Plus le chiffre est élevé plus la protection est importante	

Limites de protection :

Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température inférieure à 50°C.
Ne pas non plus utiliser pour la manipulation de produits chimiques.

Entretien et stockage :

Aucun entretien particulier n'est préconisé.
Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

Attestation d'examen CE de type délivrée par : IFTH Av. Guy de Collongue 69134 ECULLY – Organisme notifié : 0072.