

MECASA6500E **(115588)**

By
Guyard



**Gant de manutention en Polyuréthane
sur support résistant à la coupure**

Risques intermédiaires – Cat. II



CARACTERISTIQUES :

- Support résistant à la coupure, tricot HPPE / fibre de verre, jauge 13.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Enduction polyuréthane sur la paume et les doigts.
- Forme anatomique.
- Longueur : 20 à 26 cm (selon la taille).

TAILLES DISPONIBLES :

- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONDITIONNEMENT :

- Sachet : 10 paires
- Carton : 100 paires

Précautions d'emploi :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.
- Lavable en machine : plus hygiénique et durée de vie plus importante. Attention : un procédé de nettoyage inadapté peut altérer les niveaux de performance du gant.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de déchirure.

Utilisations recommandées :

- Manutention de tôles, de feuillets, pièces métalliques non ébarbées...
- Manipulation de pièces sèches coupantes, dans l'industrie automobile, aéronautique...
- Manipulation de bois, de plaquages fins.
- Manipulation de papiers.
- Maintenance des machines-outils
- Affûtage de lames.
- Manutention de vitrage.
- Collecte des déchets : verre, boîtes métalliques, plastiques...