




# Guyard

**Gant polyamide / enduction polyuréthane**

Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 03

***BOA GRIP***



4 1 3 1

#### CARACTERISTIQUES :

- Gant tricot polyamide, enduction polyuréthane dans la paume.
- Dos aéré.
- Coloris gris.
- Jauge 13.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Surface extérieure adhésivée lisse.

#### Précautions d'emploi :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.
- Lavable en machine : plus hygiénique et durée de vie plus importante. Attention : un procédé de nettoyage inadapté peut altérer les niveaux de performance du gant.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de déchirure.

#### TAILLES DISPONIBLES :

- 6 à 11

#### CONDITIONNEMENT :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 200 paires.

#### NIVEAUX DES PERFORMANCES :

- Abrasion : 4 / 4
- Coupure : 1 / 5
- Déchirure : 3 / 4
- Perforation : 1 / 4

#### Utilisations recommandées :

- Manutention légère, pièces sèches.
- Utilisation : montage, contrôle, industrie, collectivité...
- Applications délicates et précises, assemblage dans l'électronique, travaux sur micro processeurs.

GUYARD SAS

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SAS au capital de 1 150 000 € - R.C.S. Châteauroux- N° SIRET 341 274 876 00026