

<p>GUYARD S.A. Moulins Sur Céphons 36110 LEVROUX</p> <p>Tel. : 02.54.35.63.70 Fax. : 02.54.35.35.40</p>	<p>NOTICE D'UTILISATION En conformité avec les normes Européennes EN 420 - EN 388</p> <p>Référence 1549 EPA DKP</p>	<p>Oct 2000 Indice 2</p>
---	---	---

Notice d'utilisation des gants référence 1549 EPA DKP

Description : Gants 5 doigts, en bovin pleine fleur hydrofuge beige, coupe américaine, pouce palmé, manchette élastique munie d'un protège-artère assurant le serrage et la protection du poignet. Gant doublé dans la paume en interlock coton aramide. Cousu fil 100% polyamide aromatique tex théorique 88. Longueur totale du gant environ :260 mm (pointure 8) Pointures disponibles : 8-9-10-11

Préconisations : PETITE ET MOYENNE MANUTENTION
TRAVAUX EXTERIEURS PAR TEMPS PLUVIEUX
PREVENTION DES COUPURES LEGERES

Marquage CE : Ce type de gant a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des Normes Européennes EN 420 et EN 388. Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de la directive européenne relative aux équipements de protection individuelle (E P I).
- innocuité, confort et dextérité niveau 5.

Pictogramme et niveaux de performance : Ce produit a été conçu pour offrir une protection contre les RISQUES MECANIQUES comme l'indique le pictogramme ci-dessous apposé au dos du gant.



Ce pictogramme est suivi des niveaux de protection offerts contre les types de risques couverts :

- * Abrasion : 3
- * Tranchage : 3
- * Déchirure : 3
- * Perforation : 3

Les niveaux de performance contre les risques mécaniques ci-dessus(3333)ne sont garantis que sur la partie paume du gant.

Limites de protection : Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
Ne pas non plus utiliser pour la manipulation de produits chimiques .

Entretien et stockage : Aucun entretien particulier n'est préconisé.
Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.