




Gant polyéthylène, double enduction nitrile

Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 03

TEKNIT GRIP 3/4



4 5 4 4

CARACTERISTIQUES :

- Support polyéthylène haute densité, jauge 13.
- Double enduction nitrile sur la paume et les $\frac{3}{4}$ sur le dos.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Surface extérieure légèrement adhésivée.

TAILLES DISPONIBLES :

- 6 à 11

CONDITIONNEMENT :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

NIVEAUX DES PERFORMANCES :

- Abrasion : 4 / 4
- Coupure : 5 / 5
- Déchirure : 4 / 4
- Perforation : 4 / 4

Précautions d'emploi :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.
- Lavable en machine : plus hygiénique et durée de vie plus importante. Attention : un procédé de nettoyage inadapté peut altérer les niveaux de performance du gant.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de déchirure.

Utilisations recommandées :

- Industrie automobile.
- Manipulation de tôles, de pièces métalliques coupantes en milieu huileux.
- Manipulation de vitrage
- Collecte de déchets
- Industrie métallique