MACWELD 2 **EXTREM**

REF 6269511
Norme : EN 20345 – INOX S3 CI HRO
Pointures : 38-48

Domaines d'utilisation : soudure, fonderie

Les avantages :

- **Embout POLYCAP léger et ultra-résistant aux chocs**
- **Chaussant MACSOLE extra-large**
- **Semelle MACSOLE EXTREM :**
  - **adhérence maximale,**
  - **résistance à la plupart des produits agressifs,**
  - **résistance à la chaleur jusqu'à 400°C**

Tige en cuir fleur très résistant à l'abrasion, piquée en fil NOMEX®, équipée d'un bout recouvert.

Tige : cuir fleur noir
Semelle : MACSOLE **EXTREM**

MACWELD 2 **EXTREM**

Norme : EN 20345 – INOX S3 CI HRO
Pointures : 38-48

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA TIGE

Caractéristiques techniques	Avantages pour l'utilisateur
- Tige en cuir fleur	- Excellente résistance à l'abrasion et à l'usure - Très bonne résistance à la pénétration de liquides
- Rabat anti-projection et 2 boucles à dégrafage rapide	- Protége contre les étincelles - Sécurité renforcée grâce aux boucles à dégrafage rapide
- Renfort sur l'avant-pied en DUAL ORIGINAL® : cuir avec revêtement PU anti-abrasion	- protection renforcée de la partie avant de la chaussure allongement de la durée de vie du produit
- Chaussant exclusif MACSOLE	- Confort optimal - Extra-large, il convient à la majorité des morphologies - Absence de frottements douloureux
- Piqûres en fil NOMEX® auto-extinguible et coutures simplifiées	- allongement de la durée de vie de la chaussure car le fil ne se consume pas - réduction du risque de déchirure
- Embout **POLYCAP** en polycarbonate	- Très confortable grâce à sa forme orthopédique étudiée, - Résistance aux chocs 31% supérieure à la norme et 40% à la compression - Effet mémoire en cas de choc pour éviter d'emprisonner le pied en cas de choc - Isolant contre le froid - Amagnétique - Gain de poids substantiel (40% plus léger qu'un embout métallique)

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA SEMELLE

Caractéristiques techniques	Avantages pour l'utilisateur
- Semelle intérieure **AeroShoes®**	- Excellente **évacuation de la transpiration** pour plus de confort à la marche grâce à la silice contenue dans la semelle et au système d'évacuation ultra-rapide de l'humidité de transpiration - Réduit de façon importante les risques de développement de mycoses
- Semelle MACSOLE **EXTREM**	- **Adhérence maximale :** 2.25 fois supérieure à la norme 13287 grâce au mélange exclusif MACSOLE et au profil parfaitement étudié - Excellente résistance aux produits agressifs : huiles, hydrocarbures, produits chimiques - **Confort** : absorption d'énergie 30% supérieur à la norme E - **Résistance à la chaleur** de contact jusqu'à plus de 400°C (norme HRO : 300°C) et isolation contre la chaleur : 2 fois supérieure aux exigences de la norme HI