

COMBINAISON KOSMO PE 100-1 A CAGOULE

EPI - CATEGORIE III TYPE 3B/4B

DOMAINES D'APPLICATION : industrie / chimie / pétrochimie/ médical/ raffinerie / agro-alimentaire / collectivité / administration / hygiène / entretien / nettoyage / maintenance / assainissement/ marée noire.

DESCRIPTIF TECHNIQUE :  

Nom produit : KOSMO PE 100-1

Composition : Polyéthylène multi-couches

Couleur : jaune

Epaisseur : 100μ

Grammage : 180 gr/m²

Confection : Elastiquée (**cagoule**, poignets, chevilles et taille), 3 épaisseurs en polyéthylène extrudé avec Fermeture Zip + rabat adhésif jaune.

Présentation : en sachet individuel

Test : rapport IFTH N°14-04007 et N°0072/1650/162/06/12/0040

Poids unitaire : 332 gr

Origine : Asie

Dimensions :

TAILLE		Tour de poitrine	Hauteur
M	2	92-100	170-176
L	3	100-108	176-182
XL	4	108-116	182-188
XXL	5	116-124	188-194
XXXL	6	124-140	194-200



Type 3
EN 14605



Type 4
EN 14605



Protection
contre les
agents
infectieux
EN 14126



ARGUMENTAIRE PRODUIT :

Design :

- Modèle à capuche élastiquée + rabat adhésif jaune sur fermeture à glissière.
- Elastiques aux poignets et aux chevilles.
- Jaune à l'extérieur et blanc à l'intérieur.

Confort :

- Légère et souple.
- Excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion.

Sécurité :

- Cette combinaison est un EPI de catégorie III.
- 100% étanche , grâce à son polyéthylène multi couches, elle offre une excellente protection et étanchéité contre les liquides, aérosols chimiques. Et les agents infectieux (Type 3B et 4B) .
- Emballage individuel.
- Haute visibilité grâce à sa couleur « jaune fluo».

NORMALISATION :

NF EN ISO 13688: 2013 : Exigences générales pour les vêtements de protection

EN 14605+A1/2009 : Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences relatives aux vêtements de protection chimique dont les éléments de liaison entre les différentes parties du vêtement sont étanches au liquide (type 3) ou aux pulvérisation (type 4), y compris les articles d'habillement qui protègent seulement certaines parties du corps.

TYPE 3B EN 14605		TYPE 4B EN 14605	
Protection contre les produits chimiques liquides. Equipement assurant une protection complète ou partielle de l'utilisateur contre des produits chimiques liquides sous forme de jet (projection violente de produit chimique liquide).		Protection contre les produits chimiques liquides. Equipement assurant une protection complète ou partielle de l'utilisateur contre des produits chimiques liquides sous forme d'une pulvérisation .	
Protection contre les agents infectieux EN 14126* 			

Tests des méthodes d'essai de la norme NF EN 14126* :

NF EN ISO 22612 : Détermination de la résistance à la pénétration microbienne sèche

NF EN ISO 22610: 2006 : Méthode d'essai de résistance à la pénétration de la barrière bactérienne à l'état humide

ISO/DIS 22611: 2003 : Détermination de la résistance à la pénétration par un aérosol contamine biologiquement

ISO 16603: 2004 : Vêtements de protection contre les contacts avec le sang et les fluides corporels.

- Détermination de la résistance des matériaux des vêtements de protection à la pénétration par le sang et les fluides corporels

- Méthode d'essai utilisant un sang synthétique

ISO 16604: 2004 : Résistance à la pénétration par les liquides contaminés sous pression hydrostatique

- Méthode d'essai utilisant le bactériophage PHI-X174



COMBINAISON KOSMO PE 100-1 A CAGOULE EPI - CATEGORIE III TYPE 3B/4B

CONDITIONNEMENT :

Emballage : Quantité : 1 pièce / sachet
Type de conditionnement : carton
Nombre de sachets / carton : 25 sachets

Carton :

Dimensions du carton (mm) : 360 X 290 X 330
Poids brut : 9,4 kg
Poids net : 8,7 kg

Sachet :

Dimensions du sachet : 360 x 290 x 30
Poids brut : 348 gr
Poids net : 332 gr

Palettisation : 35 cartons de 25 sachets individuels soit 875 combinaisons
Poids palette : 336 kg

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE :

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil

Précautions particulières : usage unique

Présence d'indicateurs de températures s'il y a lieu

REFERENCES SIMILAIRES

Référence	Désignations	Cdt
40.040	Blanche - PP SMS 55 gr/m ² - à cagoule - fermeture ZIP - TYPE 5/6	1 x 25
40.055	Blanche - PP SMS 65 gr/m ² + PE microporeux - à col - fermeture ZIP - TYPE 5/6	1 x 25
40.050	Blanche - PP SMS 65 gr/m ² + PE microporeux - à cagoule - fermeture ZIP - TYPE 5/6	1 x 25
40.070	Blanche - PP SMS 65 gr/m ² + PE microporeux - à cagoule - fermeture ZIP - TYPE 4/5/6	1 X 25



Bld de la chanterie - BP 10059 – 49181 Saint Barthélemy d'Anjou Cedex

T : 33 (0) 241 963 434 – F : + 33 (0) 241 963 453

sales@kolmi-hopen.com ; www.h-open.com

Rev : 01 / 24112014

