



SACS SPÉCIFIQUES

QUALITÉ : Polyéthylène Basse Densité. *Polyéthylène Haute Densité – 100% recyclable (la combustion de nos sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique).

FABRICATIONS SUR DEMANDE : Sacs spéciaux et hors standard, sacs imprimés en continu 1 couleur recto, sacs de tri sélectif, etc.

DÉSIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR	CONDITIONNEMENT
SACS GRAVATS				
– Éco.	8895	600x1 000	150 µ	100 U. = 10x 10 sacs
– Transparent	8901	600x1 100	150 µ	50 U. = 5x 10 sacs
– Supérieur	8900	600x1 100	180 µ	50 U. = 5x 10 sacs
SACS AMIANTE				
– Translucide	8963	900x1 100	125 µ	50 U. = 5x 10 sacs
– Noir	8962	900x1 100	150 µ	50 U. = 5x 10 sacs
SACS LIASSES				
– Translucide	8560*	170x220	11 µ	5 000 U. = liasses 100
	8570*	230x310	11 µ	5 000 U. = liasses 100
	8580*	300x350	11 µ	5 000 U. = liasses 100
	8550*	350x500	11 µ	3 000 U. = liasses 100
SACS BRETELLES				
– Blanc	8630*	260 + 60 + 60x450	12 µ	2 000 U. = liasses 100
	8631*	300 + 70 + 70x500	14 µ	1 000 U. = liasses 100
	8620	270 + 70 + 60x450	35 µ	1 000 U. = liasses 100