



**AF-TWO  
7MT15**

**S1 P SRC  
EN ISO 20345:2011  
du 35 au 47**

**Chaussure basse  
Urban Sport**

**AIR FORCE**

**COMFORT PLUS**



**3DLining**

**Air-Texplus**

**Light PLUS**

**FLEX system ZERO**

**metal FREE**

- ⊗ Chaussure de sécurité basse de type urban sport, coloris gris clair / gris foncé.
- ⊗ Tige en cuir velours, épaisseur 1,9 / 2,1. Inserts en Air-Texplus pour une meilleure ventilation du pied. Entièrement doublée.
- ⊗ Doublure **3D.LINING**® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'achille.
- ⊗ Fermeture par laçage. Lacet plat gris 120 cm.
- ⊗ Languette matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- ⊗ Première de propreté complète **CONFORTPLUS**®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- ⊗ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**®, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- ⊗ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS**® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J

Semelle de marche en PU mono densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures
- Profil effilé et linéaire avec remontée sur l'avant du pied
- Haute résistance à l'abrasion
- Absorption des chocs talonniers > 20 joules

**Résistance au glissement**  
selon la norme ISO 20345:2011  
**Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,34** (>0,32)  
talon **0,30** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,20** (>0,18)  
talon **0,16** (>0,13)

Poids	Brut (42) : 1158 g / Net (42) : 952 g		
Pointure	35 à 39	40 à 45	46 à 48
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Dimensions cartons (mm)	360 x 220 x 700	360 x 440 x 700	360 x 220 x 700
Dimensions boîtes (mm)	340 x 210 x 133		