

JALARTHUR SAS JMI04

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
du 39 au 47



- Tige en cuir pleine fleur
- Semelle **Softane™ bi-densité**
- Embout et antiperforation non métallique
- Antistatique et amagnétique

- ❖ Chaussure de sécurité basse de type Richelieu à bout golf fleuri, coloris noir.
- ❖ Tige cuir pleine fleur lisse hydrofuge, **capacité respiratoire du cuir 10 fois supérieure à la valeur de la norme qui est de 0.8 mg / cm²/h**. Epaisseur 2,0/2,2 mm.
- ❖ Doublure intérieure en cuir pleine fleur.
- ❖ Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Languette en cuir pleine fleur, doublée cuir.
- ❖ Fermeture par laçage. Lacet noir 90 cm.
- ❖ Chaussant **ergonomique**, avec embout **large en polymère** de synthèse, pour un **gain de poids (50% plus léger que l'acier)**. Résistant à un choc de **200 Joule**.
- ❖ **Nouveau process de fabrication**: Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ By Jallatte, conforme à la norme 12568 : 2010**, antistatique, **100% composite**. Cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- ❖ Semelle première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées
- ❖ Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,48** (>0,32) – talon **0,37** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,25** (>0,18) – talon **0,16** (>0,13)

- ❖ Semelle en **Softane™** bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.
 - Couche confort densité = 0,45
 - Couche d'usure densité = 1,10
 - Absorption du choc talonnier 27 Joules.
 - Très bonne résistance aux huiles et aux hydrocarbures.
 - Résistance à l'abrasion 90 mm³.



Poids	Brut (42) : 1325 g / Net (42) : 1020 g			
Pointure	35 au 39	40	41 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359