Softane™ Prestige

0% METAL

JALEREC SAS
JMJ07

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 47

- **Tige en cuir pleine fleur**
- **Semelle Softane™ bi-densité**
- **Embout et antiperforation non métalliques**
- **Antistatique et amagnétique**

- Chaussure de sécurité montante, type derby style outdoor, coloris noir.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge, finition pull-up, épaisseur 1,9/2,1 mm.
- Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte, doublé cuir, pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- **Doublure** des quartiers en **maille « 3D ».** Tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (structure en nid d'abeille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Doublure d'avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Languette en cuir, doublée maille « 3D » et matelassée pour une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux ou particules à l'intérieur de la chaussures.
- Fermeture par laçage sur 6 paires d'œillets non métalliques. Lacet noir 120 cm.
- Chaussant **ergonomique**, avec embout **large en polymère** de synthèse, pour un **gain de poids** (**50%** plus léger que l'acier). Résistant à un choc de **200 Joule**.
- **Nouveau process de fabrication:** Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ By Jallatte**, **conforme à la norme 12568 : 2010**, antistatique, **100% composite.** Cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique / sulfate de Lauryl
A plat **0,45** (>0,32) – talon **0,33** (>0,28)

SRB Sol acier / Glycérine
A plat **0,20** (>0,18) – talon **0,14** (>0,13)

Semelle en **Softane™** bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif.
Couche confort densité = 0,45 / Couche d'usure densité = 1,10

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Résistance à l'abrasion 70 mm3
- Profil outdoor, talon d'une hauteur de 13 mm, crampon auto-nettoyant profondeur 4,5 mm.
- Absorption des chocs talonniers 25 Joules (> 20 Joules)

Poids	Brut (42) : 1538 g / Net (42) : 1310 g			
Pointure	35 au 39	40	41 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

25/09/2019

Jallatte®
www.jallatte.com