



FORERUNNER 7TR02

S3 CI HI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47

Chaussure montante
Type rando tout-terrain



- ⊗ Chaussure de sécurité montante de type rando-tout terrain, coloris noir.
- ⊗ Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge épaisseur 1,9/2,1 mm. Hauteur de la tige 240 mm (pointure 42).
- ⊗ Doublure **3D.LINING**®, matériau 3 couches plus **THINSULATE**®, microfibre qui garantit une isolation thermique parfaite et une évacuation de l'humidité vers l'extérieur.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé résistante à l'abrasion et aux acides de la transpiration plus **THINSULATE**®.
- ⊗ Haut de tige matelassé. Mousse souple doublée. Assure confort et protection contre les chocs.
- ⊗ Languette en croûte de cuir, matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied et associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.
- ⊗ Fermeture par laçage sur cinq paires de passe lacets et deux paires de crochets métalliques. Lacet noir 170 cm.
- ⊗ Tirant arrière pour faciliter le chaussage.
- ⊗ Première de propreté complète **CONFORTPLUS**®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- ⊗ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**®, protection intégrale de la plante du pied.
- ⊗ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS**® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,40** (>0,32)
talon **0,31** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,29** (>0,18)
talon **0,21** (>0,13)

- **Semelle de marche** en caoutchouc haute performance équipée du système **VIBRAM**® pour faire face aux milieux les plus agressifs :
- Couche de confort en polyuréthane, densité 0.45.
- Très bonne résistance à la chaleur par contact (300°C).
- Haute résistance à l'abrasion.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.
- Semelle à profil autonettoyant et crampons à structure profonde (6,5 mm).

Poids	Brut (42): 1858 g / Net (42): 1640 g		
Pointure	38 à 39	40 à 45	46 à 47
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Dimensions cartons (mm)	340 x 375 x 700	340 x 750 x 700	340 x 375 x 700
Dimensions boîtes (mm)	365 x 320 x 133		