



JALJURA CROCHET SAS

A0668

EN 345-1 S3 HRO

du 39 au 47

Cuir pleine fleur AP 23

Semelle Néotril™

Antistatique

- ☞ Chaussure montante de type ranger, coloris naturel.
- ☞ Tige en cuir pleine fleur **AP 23**, hydrofuge et oléofuge une exclusivité Jallatte
 - ☞ **10 à 15% plus épais** (2,2/2,4 mm) que la plupart des cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité.
 - ☞ Résistance à la pénétration de la vapeur d'eau **supérieure** au minimum fixé par la norme EN 344.
- ☞ Matelassage de haute de tige, doublé cuir, pour une meilleure protection du tendon d'Achille et un plus grand confort à la marche.
- ☞ Fermeture par 3 paires d'œillets et 4 paires de crochets sur soufflet cuir pour une bonne étanchéité .
- ☞ Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon.
- ☞ Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ☞ Première de montage en Texon® antistatique.
- ☞ Demi-première de propreté.
- ☞ Semelle vulcanisée **Néotril™** :
 - ◆ Très bonne résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C
 - ◆ Coefficient d'adhérence (selon XP S 73012 >0,15) : 0,22
 - ◆ Résistance à l'abrasion < 110 mm³
 - ◆ Bonne résistance aux hydrocarbures, aux acides et bases faiblement concentrés.
- ☞ Intercalaire antiperforation en acier (SAS)
- ☞ Embout en acier - 10ème largeur - 200 Joule.